



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

налогов и спектра АКИП-4222 опция 045



Описание АКИП-4222 опция 045

Характеристики АКИП-4222 опция 045

Частотный диапазон	2 Гц – 45 ГГц
Полоса пропускания (RBW)	0,1 Гц – 20 МГц
Полоса обзора	нулевая, 10 Гц – 45 ГГц
Уровень собственных шумов	-162 дБм
Фазовый шум	-140 дБн/Гц (отстройка 1 МГц, несущая 1 ГГц)
Максимальный измеряемый уровень	+30 дБм
Экран	Сенсорный емкостной, 39,62 см
Особенности	Многофункциональный анализатор сигналов – анализатор спектра, анализатор спектра реального времени (опция), I/Q анализатор (опция). Встроенный предусилитель, опциональный мал шумящий предусилитель. Полоса анализа 10 МГц, опциональное увеличение полосы 40 МГц до 2 ГГц. Опциональная поддержка внешних модулей переносчиков частоты для расширения частотного диапазона. Широкий набор опциональных измерительных функций – коэффициент шума, коэффициент мощности, фазового шума, предварительное тестирование на ЭМС, демодуляция аналоговых сигналов (AM, ЧМ, ФМ), анализ цифровых сигналов (5G NR, LTE, NB-IoT, WCDMA, GSM). Поддержка возможности установки SSD диска для расширения внутренней памяти до 4 ТБ.
Интерфейс	USB, GPIB, LAN, опция - оптический 10 Гбит
Опорный генератор	$\pm 5E-10$

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83