



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Система разложения проб с нагревом



Си
пи1

Об
ста

На
об

Ко
ав

Ма
да

Ма
те

Описание Система разложения проб с нагревом

Системы разложения **DAB-2, DAB-3, DAB-4, DAB-5** предназначены для разложения металлов, сплавов, горных пород, стекла, шлаков, пластиков, продуктов питания, нефтепродуктов, почвы и биологических объектов.

В качестве автоклавов применяются стальные стаканы с вставками из тефлона или кварца.

Разложение осуществляется путем нагрева закрытых автоклавов на специальной лабораторной плитке.

- Количество одновременно нагреваемых автоклавов 2, 4 или 5.
- Объем стаканов для разложения от 10 до 250 мл
- Навеска образцов от 2 до 5 г.
- Давление при разложении до 200 бар, температура до 260°C.

Характеристики Система разложения проб с нагревом

Параметр	Значение/Описание
Количество автоклавов	2, 4 или 5 (одновременный нагрев)
Объем стаканов	От 10 до 250 мл
Навеска образцов	От 2 до 5 г
Максимальное давление	До 200 бар
Максимальная температура	До 260°C

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83