Спектрофотометр Lambda 265/365/465

Кл
Од
Де
От
Ни
Вы

Ра
св

Фо
ди

Фо
то

Ди
во

Сп
ра

Описание Lambda 265/365/465

Какими бы ни были требования в лаборатории к анализу материалов, семейство спектрометров УФ/Вид.-диапазона Lambda дает новый уровень уверенности. Эти удобные настольные системы помогают повысить эффективность лаборатории до максимума, позволяя не только справляться с текущей нагрузкой, но и увеличивать ее по мере изменения и роста загруженности. Благодаря простоте интерфейса и интуитивно понятному программному обеспечению, затраты на обучение работе с ними минимальны. Максимально надежная система Lambda 265 со сверхбыстрым сбором данных идеальна для решения самых разнообразных задач в сферах исследований и разработки, а также обеспечения и контроля качества, при этом занимающая минимум места на столе. Разработанная специально для высокотехнологичных исследований, а также для применения в стандартных условиях и при повышенной нагрузке, система Lambda 465 – это инновационное решение, которое обеспечивает максимальную надежность для максимальной уверенности в ваших результатах.

Характеристики Lambda 265/365/465

Ключевые особенности	Однолучевая оптическая схема Детектор – диодная матрица Открытое кюветное отделение Низкий уровень рассеянного света Высокая фотометрическая точность и низкий уровень шума
Диапазон длин волн	190 .. 1100 нм
Спектральное разрешение	Lambda 265: 2 нм Lambda 465: 0,95 нм
Рассеянный свет	< 0.03% (220 нм NaI, 340 нм $NaNO_2$)
Фотометрический диапазон	3 A
Фотометрическая точность	±0,005 A (1 A)

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование