



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

1 Anton Paar FloVac Degasser
+7 (495) 258-80-83 8 800 330-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Яч
об

Ме
де

Хо
ло

Ма
те

Ко
те

Ва
на

Ве

Ра

Описание Дегазатор Anton Paar FloVac Degasser

Дегазатор Anton Paar FloVac Degasser. Объединяет две методики подготовки образцов в одном элегантном решении.

Это автономное устройство имеет шесть станций отбора проб, каждая с отдельными регулируемыми клапанами, что позволяет добавлять или удалять отдельные ячейки проб, не прерывая другие обрабатываемые пробы. Для лабораторий, анализирующих аналогичные типы образцов, это обеспечивает высокую эффективность, так как все шесть портов для проб разделяют одну тепловую зону. Работая в режиме потока или вакуума, он обеспечивает правильный метод подготовки образца для всех типов материалов.

Области применения

- Напитки
- Химическая индустрия
- Образование/Исследования
- Окружающая среда
- Наука о материалах/Нанотехнологии
- Минералы/Добыча/Сырьё
- Фармацевтическая индустрия/Медицина/Биотехнология

Характеристики Дегазатор Anton Paar FloVac Degasser

Параметр	Значение
Ячейки для образцов	6
Метод дегазации	Поточный или вакуумный
Холодная ловушка	Нет
Макс. Температура	Около 350 °C (до 400 °C опционально)
Контроль температуры	С помощью программного обеспечения ПК или непосредственно на приборе
Точность	±5 °C
Установка температуры	±1 °C
Температура рабочей среды	От 15 до 40 °C
Макс. относительная влажность	80 % без конденсации
Габариты	28 x 36 x 25 см
Вес	5 кг
Вакуумный насос	Опционально