машина ENROMAT® M6

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Описание Глазировочная машина ENROMAT® M6

ENROMAT® M6 обеспечивает высочайшее качество покрытия для широкого ассортимента продуктов в любом объеме производства. Модульная конструкция, простота очистки и гибкие настройки делают эту машину гарантией идеального результата.

Улучшенный гигиеничный дизайн нового поколения M6 упрощает очистку и обслуживание. Машина адаптируется под особые требования к продукту, обеспечивая:

- **Стабильный вес глазури**
- **Стойкий глянец**
- **Увеличенный срок хранения**

Характеристики Глазировочная машина ENROMAT® M6

Ключевые особенности

- **Модульная конструкция** для расширения функционала
- **Удобный доступ** благодаря двухколонной системе
- **Подъем сетчатого конвейера** для легкой очистки
- **Внешний температурный контроль** шоколада
- **Щадящая циркуляция массы** с регулируемым насосом Sollich
- **Равномерное донное покрытие** с частотным контролем валика
- **Двойная завесная станция** с воспроизводимыми параметрами
- **Система обдува** с отклонением всего ±1% по ширине
- **Патентованный Detailer** без ремней (легко снимается)

Технические параметры

- **Рабочая ширина: 820–2600 мм**
- **Длина:** 1,95 м

Smart Control Assistance

- **Стандартная смена**
  Минимальное смешивание масс благодаря продуманной конструкции.
- **Смена с очисткой**
  Опция для машин с внешним температурным контролем (очистка водой).
- **Патентованная система «wheel-in/wheel-out»**
  Смена массы за **5 минут** силами одного оператора.
- **Тандем-система**
  Две машины в линии для мгновенного переключения между разными массами.

Комплектация Глазировочная машина ENROMAT® M6

Название аксессуара	Описание	Применение
Роликовая завесная ванна	Альтернатива стандартной ванне для завесы	Обеспечивает равномерное нанесение глазури
Устройство полосового нанесения	Система для локального покрытия	Для частичного глазирования продуктов
Прижимной ролик	Регулируемое прижимное устройство	Создание равномерного «полупокрытия» (дно и бока)
Прижимное устройство для сетчатого конвейера	Стабилизирует положение изделий	Полное покрытие тонких продуктов (вафли, сэндвичи)
Устройство переворота изделий	Автоматическая система переворота	Для продуктов с односторонним покрытием
Роликовый стол	Прецизионная система нанесения	Создание ультратонкого донного покрытия

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные

приборы и оборудование