



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

машина ENROMAT® M6 MAGNUM

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Глазиривочная машина ENROMAT® M6 MAGNUM

Высокопроизводительная система для непрерывной многосменной работы

ENROMAT® M6 MAGNUM — это флагманская модель для производств с экстремальными нагрузками. Специально разработана для скоростных линий (свыше 6 м/мин) и сложных продуктовых конфигураций.

Уникальные возможности:

- Максимальная длина линии: до 8 метров
- Модульная конструкция: до 4 глазиривочных станций в одной машине
- Рабочая ширина: 820–2600 мм
- Скорость конвейера: от 6 м/мин (рекомендуемая до 12 м/мин)

Ключевые особенности:

- Гибкая комплектация под любой продукт
- Многокомпонентное глазирование:
 - До 4 независимых завесных станций
 - Каскадные системы обдува ($\pm 1\%$ точность)
 - Многоуровневые вибрационные устройства
- Все преимущества базовой M6:
 - Патентованный Detailer без ремней
 - Роликовая ванна для равномерного распределения

Характеристики Глазиривочная машина ENROMAT® M6 MAGNUM

Параметр	Значение
Ширина линии	820–2600 мм
Длина	2,40–8,00 м (под заказ)
Скорость	Стандартно ≥ 6 м/мин
Производительность	До 3,5 т/ч (при 2600 мм)

Системы смены глазури

- 1 «Wheel-in/wheel-out» (патент) — замена за 5 минут
- 2 Тандем-конфигурация — нулевое время простоя
- 3 CIP-версия — с автоматической мойкой (опционально)

Комплектация Глазиривочная машина ENROMAT® M6 MAGNUM

- Роликовая завесная ванна — альтернатива стандартной
- Устройство полосового нанесения — для фигурного глазирования
- Система переворота — для двустороннего покрытия
- Ультратонкий роликовый стол — толщина слоя от 0,3 мм