машина ENROMAT® M6 MAGNUM

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Описание Глазировочная машина ENROMAT® M6 MAGNUM

Высокопроизводительная система для непрерывной многосменной работы

ENROMAT® M6 MAGNUM — это флагманская модель для производств с экстремальными нагрузками. Специально разработана для скоростных линий (свыше 6 м/мин) и сложных продуктовых конфигураций.

Уникальные возможности:
- **Максимальная длина линии:** до **8 метров**
- **Модульная конструкция:** до **4 глазировочных станций** в одной машине
- **Рабочая ширина:** 820–2600 мм
- **Скорость конвейера:** от **6 м/мин** (рекомендуемая до 12 м/мин)

Ключевые особенности:

- **Гибкая комплектация** под любой продукт
- **Многокомпонентное глазирование:**
  - До 4 независимых завесных станций
  - Каскадные системы обдува (±1% точность)
  - Многоуровневые вибрационные устройства
- **Все преимущества базовой M6:**
  - Патентованный Detailer без ремней
  - Роликовая ванна для равномерного распределения

Характеристики Глазировочная машина ENROMAT® M6 MAGNUM

Параметр	Значение
Ширина линии	820–2600 мм
Длина	2,40–8,00 м (под заказ)
Скорость	Стандартно ≥6 м/мин
Производительность	До 3,5 т/ч (при 2600 мм)

Системы смены глазури

1. **«Wheel-in/wheel-out»** (патент) — замена за **5 минут**
2. **Тандем-конфигурация** — нулевое время простоя
3. **CIP-версия** — с автоматической мойкой (опционально)

Комплектация Глазировочная машина ENROMAT® M6 MAGNUM

- **Роликовая завесная ванна** — альтернатива стандартной
- **Устройство полосового нанесения** — для фигурного глазирования
- **Система переворота** — для двустороннего покрытия
- **Ультратонкий роликовый стол** — толщина слоя от 0,3 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование