Описание Глазировочная машина TEMPERSTATIC® T6

Инновационная система с интегрированным турбо-темперированием

Temperstatic® T6 — это флагманская глазировочная машина SOLLICH, объединяющая**циркуляционное темперирование** и **турбо-темперирование** в одном компактном корпусе. Технологический прорыв для производств, требующих максимальной эффективности при минимальных площадях.

Ключевые инновации:

- **Встроенный турбо-темперирующий блок** – в 2 раза быстрее стандартных систем
- **Гибридная технология** – комбинация двух методов темперирования
- **Экономия пространства** – на 30% компактнее аналогов

Преимущества технологии

- **Автоматическая стабилизация температуры** шоколада
- **Патентованный Detailer** – безремневая система (легко снимается)
- **Частотное управление** донным валиком для равномерного покрытия
- **Подъем сетчатого конвейера** – упрощает очистку

Характеристики Глазировочная машина TEMPERSTATIC® T6

Параметр	Значение
Рабочая ширина	820–1300 мм
Длина	1,95 м
Производительность	До 1,8 т/ч
Точность обдува	±1% по всей ширине

Комплектация Глазировочная машина TEMPERSTATIC® T6

- **Роликовая завесная ванна** – прецизионное распределение массы
- **Устройство полосового нанесения** – для декоративного покрытия
- **Роликовый стол** – ультратонкое донное покрытие (от 0,2 мм)

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование