



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

гуннель THERMO-FLOW®+ LSK

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Охлаждающий туннель THERMO-FLOW®+ LSK

THERMO-FLOW®+ LSK — это универсальный воздушный охлаждающий туннель от компании SOLLICH. Он оснащён всеми характерными особенностями линии **THERMO-FLOW®+**, легко чистится и может быть идеально интегрирован в ваш производственный процесс.

Охлаждающие туннели имеют модульную конструкцию, что позволяет оптимально адаптировать их к условиям продукции и пространства на этапе планирования. Они отличаются энергосберегающей "всёобъемлющей изоляцией" и гигиеничным дизайном, который легко очищается.

Характеристики:

- Радиативное/конвективное охлаждение и охлаждение нижней части с помощью воздуха.
- Высокая эффективность благодаря низким теплотерям.
- Равномерная температура и поток воздуха, адаптированные под требования продукта.
- Конструкция без холодных мостов.
- Оптимальный доступ для чистки и технического обслуживания.

Характеристики Охлаждающий туннель THERMO-FLOW®+ LSK

Опции:

- **Gullwing:** Охлаждающие туннели с шириной ленты 820 мм или более могут быть оснащены полиуретановыми крышками в дизайне Gullwing. Крышки легко открываются, и внутренние части становятся более доступными для чистки.
- **Версия из нержавеющей стали:** Альтернативно туннель может быть выполнен из нержавеющей стали. В туннелях с шириной ленты 620 мм и 820 мм устанавливаются U-образные крышки; начиная с ширины ленты 820 мм, крышки имеют дизайн Gullwing.
- **Система промывки ленты:** Если продукт может накапливаться на ленте со временем, может быть установлена автоматическая система промывки ленты.
- **Охлаждающий компрессор:** Встроенный охлаждающий компрессор, если клиент не может предоставить охлаждающее вещество.
- **Воздушный осушитель:** При необходимости влажность в охлаждающем туннеле может быть отрегулирована с помощью встроенного воздушного осушителя.
- **Съемный теплообменник:** По запросу может быть предоставлен съемный теплообменник.
- **Контроль температуры ленты:** Для специальных применений температура ленты может быть предварительно настроена.