



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Машина Candy Bar

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Описание Формовочная машина Candy Bar

Структура и состав самых разнообразных конфетных батончиков могут значительно отличаться. Различные компоненты, такие как аэрированные или ламинированные сахарные массы, карамель или желе, формируют основу для однослойных или многослойных конфетных батончиков. **Conbar®** — это формовочные машины для плиток, которые известны своей бездавлением и точностью веса, простотой в эксплуатации и легкостью смены продукта. Подача ингредиентов может осуществляться как пакетами, так и непрерывно от кухни **Chocotech**. Мы предоставляем полное решение от сырья до готового продукта из одного источника.

Особенности:

- Экономичность
- Надежность
- Многофункциональность
- Простота эксплуатации
- Большая гибкость
- Санитарный и легкий в обслуживании
- Формование, бережное к продукту

Характеристики Формовочная машина Candy Bar

Рабочая ширина: 400 до 1600 мм

Производительность: 300 до 5000 кг/ч

Компоненты:

- **Slab former WEB (Формовочная машина WEB)**

Формовочная машина **WEB** предназначена для работы с низкоотваренными и аэрированными сахарными массами с добавлением или без добавления орехов, фруктов, рисовых хрустящих шариков и т.д. Она формирует первый слой конфетного батончика.

- **Slab former WET (Формовочная машина WET)**

Формовочная машина **WET** используется для формирования тонкого, как правило, второго слоя, состоящего из карамели, помадки или желе. Толщина слоя может варьироваться от 2 до 5 мм.

- **Slab former WE (Формовочная машина WE)**

Формовочная машина **WE** используется для формирования более толстого второго слоя, при этом она работает с массами, аналогичными тем, что используются в **WEB**.

- **Slab former WEZK (Формовочная машина WEZK)**

Формовочная машина **Conbar® WEZK** позволяет подавать сырьё непосредственно из варочной системы или смесителя без промежуточного охлаждения, поскольку охлаждение и формование происходят внутри машины.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83