



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ЮННАП АКИП-1394-1600-360-30

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКИП-1394-1600-360-30

Характеристики АКИП-1394-1600-360-30

|                         |                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальная мощность   | 30000 Вт                                                                                                                                      |
| Кол-во каналов          | 1                                                                                                                                             |
| Максимальное напряжение | 1600 В                                                                                                                                        |
| Максимальный ток        | 360 А                                                                                                                                         |
| Тип нагрузки            | Постоянного тока                                                                                                                              |
| Режимы работы           | CC, CV, CR, CP, CV+CC, CR+CC, CV+CR, CP+CC                                                                                                    |
| Динамический режим      | Да                                                                                                                                            |
| Форм фактор             | Моноблок                                                                                                                                      |
| Особенности             | Динамический режим до 30 кГц, скорость изменения параметров до 20 кГц, при работе из памяти прибора, 10 кГц при внешнем аналоговом управлении |
| ДУ (Интерфейс)          | RS-232, LAN, CAN, Аналоговый, Опция - GPIB                                                                                                    |
| 19" форм фактор         | Да                                                                                                                                            |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83