



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

(495) 55-60-75

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 260 10 051

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Мясницкая, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 724082



Описание Комплект мультиметра RGK DM-10 и рулетка R-3

Цифровой мультиметр RGK DM-10 – это прибор для измерения различных параметров электросетей, диагностики оборудования, проверки диодов на работоспособность и прозвонки цепей. За счет компактных размеров и легкости освоения основных функций, эта модель - отличный выбор для домашнего использования.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Измерение силы постоянного тока, напряжения, сопротивления, температуры.
- Разрядность измерительной шкалы 3 1/2.
- Подсветка дисплея. Кнопка HOLD для фиксации значений.
- Небольшой вес - 185 г.

РАБОТАЕТ БЫСТРО И ПРОСТО

Пределы и режимы измерений удобно устанавливаются поворотным регулятором. Показания выводятся на дисплей портативного мультиметра RGK DM-10 крупным, легко различимым шрифтом и обновляются 2-3 раза в секунду. При проверке диодов предусмотрена отдельная индикация для тех тестовых ситуаций, когда цепь с объектом проверки разомкнута, или он подключен в обратном направлении.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При достижении предельных значений 600В/10А на входных каналах срабатывает звуковая сигнализация. Прибор защищен от скачков напряжения по классу CAT II 600В.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

С помощью комплектной термодпары мультиметром можно измерять температуру до 80°C. При подключении более продвинутых сенсоров типа "K" предел измерений повышается до 250°C.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прибор запитывается двумя элементами питания типа AAA, один набор которых включен в комплекте поставки. В целях экономии заряда батарей мультиметр с датчиком температуры RGK DM-10 автоматически отключается через 15 мин. бездействия. Обслуживание устройства не требует специальных знаний и больших временных затрат. Для всех рутинных операций, таких как замена батареек или предохранителей, не требуется ничего кроме отвертки и инструкции.

Характеристики Комплект мультиметра RGK DM-10 и рулетка R-3

RGK DM-10	
Переменное напряжение	200 мВ - 600 В
Постоянное напряжение	200 мВ - 600 В
Переменный ток	нет
Постоянный ток	10 А
Сопротивление	200 Ом - 20 МОм
Ёмкость	нет
Частота	нет
Измерение температуры	-20 °C до +600 °C
Проверка целостности цепи (прозвонка)	есть
Проверка диодов	есть
Режим памяти (Hold)	есть
True RMS	нет

Бесконтактное детектирование напряжения (NCV)	нет
Разрядность дисплея	2000
Подсветка дисплея	есть
Выбор диапазона	ручной
Автоматическое отключение	15 мин.
Стандарт безопасности	CAT II 600В
Тип питания	2 x AAA (1,5 В)
Размеры	134 x 78 x 46 мм
Вес	0,185 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83