



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 7241507, 7241508-89 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 24000350-7 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ РАБОТАЕМ В БУДУЩЕЕ ДО 18 ЧАСОВ В КАЗАХСТАНЕ P.RU

Комплект люксметра RGK LM-20 и термогигрометра АМО Н605

Артикул: 724150



Описание Комплект Люксметра RGK LM-20 и термогигрометра АМО Н605

Люксметр RGK LM-20 - это портативное устройство для проверки уровня освещенности в помещениях. Предел измерений составляет 199999 LUX, при точности от $\pm 4\%$. Кремниевый фотозлемент этой модели работает в видимом спектре и фиксирует свет, исходящий от искусственных и естественных источников. Основные сферы применения - измерение освещенности офисных, производственных, учебных и других помещений, тестирование расчетных показателей при монтаже осветительных систем и др.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Скорость - 2 замера в секунду.
- Автоматическое определение рабочего диапазона.
- Выбор единиц измерения между LUX и FC.
- 4-разрядный дисплей с подсветкой.
- Вес - 83 г.

ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ

При включении режима HOLD текущий результат удерживается на экране цифрового люксметра RGK LM-20, что позволяет удобно и точно занести его в журнал или зафиксировать иным образом. Функция отображения пиковых значений упрощает работу и помогает быстро определить, достигается необходимый уровень освещенности или нет. Прибор автоматически оповещает о выходе за пределы измерений.

ЭРГНОМИКА

Благодаря небольшому весу и компактным размерам, прибором комфортно пользоваться при проведении множественных замеров в больших комплексах помещений. Устройство легко помещается в карман, инструментальный пояс или рабочую сумку. Показания отображаются четким шрифтом, и за счет встроенной подсветки их удобно считывать в условиях слабого освещения.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Функция автоотключения при бездействии более 5 мин. продлевает срок жизни батарей. Благодаря индикации заряда, можно заменить элементы питания заранее, не дожидаясь выхода портативного люксметра RGK LM-20 из строя. Для этого достаточно сдвинуть и откинуть крышку батарейного отсека, а затем установить 3 новых батарейки типа AAA соблюдая полярность.

Характеристики Комплект Люксметра RGK LM-20 и термогигрометра АМО Н605

RGK LM-20	
Диапазон измерений	0 ... 199999 LUX
Погрешность	$\pm(4\% \text{ rdg} + 8 \text{ dgts}) < 10000 \text{ LUX}$
	$\pm(5\% \text{ rdg} + 10 \text{ dgts}) \geq 10000 \text{ LUX}$
Разрешение	1 LUX (0 - 9999 LUX)
	10 LUX ($\geq 10000 \text{ LUX}$)
	100 LUX ($\geq 100000 \text{ LUX}$)
Частота измерений	0,5 сек.
Дисплей	4-разрядный ЖК-дисплей
Тип датчика	кремниевый фотозлемент
Максимальная рабочая высота	2000 м
Стандарт безопасности	EN61326-1
Рабочие температура и влажность	0°C — + 40°C, не более 80%; 40°C — + 50°C, не более 45%
Температура и влажность хранения	-20°C — + 60°C, не более 75%
Питание	3 батареи типа AAA, 1,5 В

Габаритные размеры	160 x 55 x 28 мм
Масса	83 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83