Комплект мультиметра RGK DM-20 и рулетка AMO R303

Артикул: 724181

Описание Комплект мультиметра RGK DM-20 и рулетка AMO R303

Цифровой мультиметр RGK DM-20 - это надежный и безопасный прибор для измерения целого ряда параметров электросетей и оборудования, прозвонки цепей, тестирования различных компонентов электроприборов. Благодаря широкому арсеналу функций и измерительных режимов эта портативная модель может использоваться как в быту, так и в таких профессиональных отраслях, как строительство, сервисное обслуживание и др.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Получение True RMS значений.
- Определение силы, полярности и частоты тока, сопротивления, напряжения.
- Проверка диодов, светодиодов, транзисторов, ёмкости конденсаторов.
- Звуковая сигнализация превышения предела измерений.
- Автоотключение через 15 мин. бездействия.

ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ

В режиме REL многофункциональный RGK DM-20 исключает из результата заранее зафиксированную опорную величину. Это полезно в тех случаях, когда нужно уменьшить влияние внешних факторов, таких как электромагнитные шумы или потери на измерительных проводах.Относительные измерения также повышают точность при работе с конденсаторами малой емкости.

Функция NCV работает как детектор напряжения, за счет чего помогает определить нулевой и фазный провод. Дополнительно можно активировать низковольтный режим для фиксации сигнала <48 В.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Прибор соответствует стандартам CAT III 600В и CAT II 1000В, благодаря чему может применяться для диагностики коммутационного оборудования, распределительных щитов и других элементов электросетей. Встроенные механизмы защиты предохраняют устройство от перегрузки и перенапряжения. О превышении предела измерений сообщает светозвуковая сигнализация.

ЭРГОНОМИКА И УДОБСТВО РАБОТЫ

При работе в темноте профессиональный мультиметр RGK DM-20 самостоятельно, с помощью специального сенсора определит недостаточный уровень освещения и включит подсветку дисплея. Для повышения безопасности и комфорта измерений рабочую область можно дополнительно подсветить встроенным светодиодным фонарем. Полученные значения фиксируются на экране кнопкой HOLD, что позволяет удобно произвести запись в журнал. С помощью откидной поставки можно надежно установить прибор на горизонтальную поверхность и освободить руки для удобных манипуляций с щупами и другим оборудованием.

Характеристики Комплект мультиметра RGK DM-20 и рулетка AMO R303

RGK DM-20	
Переменное напряжение	6 В - 1000 В
Постоянное напряжение	600 мВ - 1000 В
Переменный ток	60 мА - 20 А
Постоянный ток	60 мкА - 20 А
Сопротивление	600 Ом - 60 МОм
Ёмкость	6 нФ - 100 мФ
Частота	60 Гц - 10 МГц
Измерение температуры	нет
Проверка целостности цепи (прозвонка)	есть
Проверка диодов	есть
Режим памяти (Hold)	есть
True RMS	есть

Бесконтактное детектирование напряжения (NCV)	есть
Разрядность дисплея	6000
Подсветка дисплея	есть
Выбор диапазона	ручной
Автоматическое отключение	15 мин.
Стандарт безопасности	CAT III 600В, CAT II 1000В
Тип питания	4 x AAA (1,5 В)
Размеры	190 x 89 x 53 мм
Вес	0,320 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83