ческий нивелир RGK C-32 и термогигрометр AMO H605

Артикул: 724303

Описание Комплект Оптический нивелир RGK C-32 и термогигрометр AMO H605

Удобный, точный, надёжный и неприхотливый, оптический нивелир RGK C-32 отлично подходит для решения измерительных задач в неблагоприятных полевых условиях или на строительной площадке. Отличительной особенностью нивелира является встроенный компенсатор с системой воздушного демпфирования. Компенсатор не только значительно облегчает горизонтировку прибора, но и эффективно устраняет ошибку измерения даже при сильной вибрации, ветре и деформации грунта, позволяя работать рядом со строительной техникой, автомобильной дорогой или на большой высоте.

Качественная оптика прибора обеспечивает прямое изображение с 32-кратным увеличением, что гарантирует комфорт оператора и минимизирует ошибку при регистрации измеренных значений. Оптический нивелир RGK C-32 обладает повышенной точностью: средняя квадратическая ошибка составляет 1,0 мм на километр двойного хода.

Оптический нивелир RGK C-32 – идеальный прибор для геодезических исследований. Небольшой вес и удобная ручка позволяют легко перемещать прибор между точками измерения, а прочный корпус, выполненный из качественного металла, соответствует стандарту защиты IPX6 и надёжно защищает оптику нивелира от пыли и влаги. Яркая оранжевая окраска прибора предотвращает случайное повреждение нивелира в сумерках.

Стандартная комплектация: оптический нивелир RGK C-32, нитяной отвес, юстировочный набор, руководство по эксплуатации, транспортировочный кейс.

Характеристики Комплект Оптический нивелир RGK C-32 и термогигрометр AMO H605

	RGK C-32
Увеличение	32x
Точность	1.0 мм
Компенсатор	автоматический (воздушный)
Диаметр объектива	36 мм
Разрешение	нет данных
Поле зрения	нет данных
Угол поля зрения	1°20'
Минимальное фокусное расстояние	0.6 м
Коэффициент дальномера	100
Постоянная поправка дальномера	0
Длина зрительной трубы	215 мм
Изображение	прямое
Просветленная оптика	нет данных
Диапазон работы компенсатора	±15'
Точность компенсатора	нет данных
Крепление на штатив	есть
Прочее	диапазон показаний горизонтальных углов - от 0 до 360 цена деления горизонтального круга - 1°
Степень защиты от пыли и влаги	IPX6
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +50°C
Температура хранения	от -40° до +60°C
Размеры	215 x 145 x 180 мм
Вес	1.8 кг

приборы и оборудование