



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Оптический нивелир RGK C-32 + S6-N + S4 и термогигрометр АМО

H605

Артикул: 724310



Описание Комплект оптический нивелир RGK C-32 + S6-N + S4 и термогигрометр АМО H605

КОМПЛЕКТ

- Оптический нивелир RGK C-32
- Штатив RGK S6-N
- Рейка АМО S4
- Нитяной отвес
- Юстировочный набор
- Руководство по эксплуатации
- Транспортировочный кейс

Легкий, компактный и надежный нивелир RGK C-32 от компании RGK - предназначен для выполнения нивелирования высокой точности. Этот инструмент идеально подходит для геодезических, строительных и монтажных работ, обеспечивая простоту использования и комфортную эксплуатацию.

Среднеквадратическая погрешность определения высот этим нивелиром не превышает 1,0 мм на один километр двойного хода. Компенсатор с системой магнитного демпфирования обеспечивает легкость установки и простоту использования.

Оператору можно не отвлекаться на контролирование уровня, ось прибора самостоятельно приводится в рабочее положение и поддерживается в нем при различных отклонениях, вызванных вибрациями, ветром или таянием грунта.

32-кратное увеличение зрительной трубы и высококлассная оптика позволяют получить четкое изображение при любых условиях. Удобные наводящие винты гарантируют быстрое и точное наведение.

Характеристики Комплект оптический нивелир RGK C-32 + S6-N + S4 и термогигрометр АМО H605

	RGK C-32
Увеличение	32x
Точность	1.0 мм
Компенсатор	автоматический (воздушный)
Диаметр объектива	36 мм
Разрешение	нет данных
Поле зрения	нет данных
Угол поля зрения	1°20'
Минимальное фокусное расстояние	0.6 м
Коэффициент дальномера	100
Постоянная поправка дальномера	0
Длина зрительной трубы	215 мм
Изображение	прямое
Просветленная оптика	нет данных
Диапазон работы компенсатора	±15'
Точность компенсатора	нет данных
Крепление на штатив	есть
Прочее	диапазон показаний горизонтальных углов - от 0 до 360 цена деления горизонтального круга - 1°
Степень защиты от пыли и влаги	IPX6
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +50°C

Температура хранения	от -40° до +60°C
Размеры	215 x 145 x 180 мм
Вес	1.8 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83