Комплект Ротационный нивелир RGK SP 610 и термогигрометр AMO H605

Артикул: 724419

Описание Комплект Ротационный нивелир RGK SP 610 и термогигрометр AMO H605

Ротационный нивелир RGK SP-610 обладает увеличенной дальностью работы – радиус построения плоскости составляет до 300 м при использовании входящего в комплект приёмника. Точность построения по горизонтали составляет 1 мм на 10 м, по вертикали – 1 мм на 10 метров. Ротационный механизм с мощным лазером обеспечивает развёртку на все 360°, причём специальный режим позволяет строить сектор заданного угла. Прибор оснащён лазерным отвесом для точной установки. Характеристики нивелира допускают его использование на открытом пространстве, а также при любом ремонте, строительстве и дизайнерских работах.

Оснащённый компенсационной системой, лазерный нивелир RGK SP-610 автоматически устраняет отклонение от горизонта до 4° - при большей разгоризонтировке срабатывает встроенная сигнализация. При переноске прибора будет полезная функция отключения компенсатора, а специальная блокирующая кнопка предотвратит его случайное включение при построении наклонных плоскостей.

Лазерный ротационный нивелир RGK SP-610 имеет переменную частоту вращения. Отключение ротационного механизма будет удобно для проведения точечной разметки. Низкая частота вращения помогает экономить заряд батареи и пригодится при построении секторов или работе на небольшой дистанции. Высокая частота будет полезна при работе с приёмником.

Благодаря удобной панели и интуитивно понятным иконкам прибор прост в управлении и готов к работе сразу же после включения. Небольшой вес и удобная ручка обеспечивают высокую мобильность прибора. Измерения можно производить как со штатива, так и с любой ровной поверхности. В комплект с нивелиром входит пульт дистанционного управления, обеспечивающий полный доступ ко всем функциям нивелира на значительном расстоянии. Корпус RGK SP-610 выполнен из качественных материалов и полностью соответствует стандарту защиты IP54, надёжно оберегая нивелир от пыли и влаги.

Комплектация: Ротационный уровень RGK SP 610, пластиковый кейс, приёмник излучения, пульт ДУ, зарядное устройство, кронштейн, слот для батареек, мишень, очки, батарейки, аккумуляторная батарея.

Характеристики Комплект Ротационный нивелир RGK SP 610 и термогигрометр AMO H605

	SP610
Тип лазерного уровня	ротационный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	1
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность	±1.0 мм на 10 м
Диапазон работы	нет данных
Диапазон работы с приёмником	диаметр до 600 м
Цвет лазерного луча	красный
Тип компенсатора	сервопривод
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±4°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	есть
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	есть
Элементы питания	4 x NI-MH аккумулятора
Время автономной работы	до 24 ч
Класс лазера	2
Длина волны	650 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Степень защиты от пыли и влаги	IP64

Диапазон рабочей температуры	от -10° до +40°С
Температура хранения	от -20° до +50°С
Размеры	180 x 122 x 225 мм
Вес	2 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83