

телефон в москве +7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

центральный офис в москве
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО. ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 **ZAKAZ**@ESKOMP.RU

комплект оптический нивелир АМО 32X + S6-N + S3 и термометра АМО Т105

Артикул: 823658



Описание Комплект оптический нивелир AMO 32X + S6-N + S3 и термометра AMO T105

Комплект оптический нивелир АМО 32Х штатив рейка - 3 в 1 - это надежный прибор, который используется для нивелировки, измерений расстояний и углов в таких отраслях, как геодезия, строительство, проектирование, дорожные работы и др. Главные преимущества модели - универсальность, качество сборки и удобство съемки в полевых условиях.

ВСТРОЕННЫЙ КОМПЕНСАТОР

Оптический нивелир оборудован магнитным компенсатором, который значительно упрощает горизонтирование но и устраняет ошибки, которые могут быть вызваны вибрациями, сильным ветром или проседанием грунта, в диапазоне ±15'. Это позволяет уверенно проводить изыскания рядом со строительным оборудованием, техникой, автодорогами, и получать достоверные данные.

КАЧЕСТВЕННАЯ ОПТИКА

Оптика нивелира АМО 32X обеспечивает четкое, прямое изображение с увеличением 32 крат, за счет чего достигается комфорт работы специалиста и облегчается интерпретация результатов при документации. Прибор можно эффективно применять для измерений в помещениях, тоннелях и других объектах с ограниченным обзором за счет минимального фокусного расстояния, равного 30 см.

ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Корпус выполнен из прочного металла, а оптика надежно защищена от пыли и дождя по классу IPX4. Нивелир окрашен в яркий красный цвет, что улучшает его заметность и стройплощадке и повышает безопасность съемки. Все регулировочные винты отличаются плавным и понятным ходом. Благодаря небольшому весу специалист может без устали перемещать устройство на протяжении всего рабочего дня. Предусмотрен визир для предварительной наводки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплект включает все необходимое - нитяной отвес, набор для юстировки пузырькового уровня и оптической системы, а также кейс для транспортировки.

Алюминиевый штатив АМО А45

Алюминиевый штатив АМО А45 наличие резьбы 5/8" делает аксессуар совместимым с большинством оптических нивелиров. Прочный алюминиевый корпус обеспечивает малый вес и долгий срок службы.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная высота установки штатива 160 см
- Размер в сложенном состоянии 95 см
- Становой винт 5/8
- Переносной ремень
- Вес 3 кг.

Максимальная высота установки прибора на аксессуаре соответствует среднему росту человека, благодаря чему обеспечивается максимально удобное использование. В собранном виде высота штатива АМО А45 не превышает 1 м, поэтому его удобно как хранить, так и транспортировать.

Треножная конструкция с острыми наконечниками на ножках обеспечивает надежную фиксацию на поверхности, а соответственно и максимально точные измерения нивелира.

Рейка нивелирная AMO S3

Рейка нивелирная AMO S3 обладает телескопической конструкцией из 3 последовательно выдвигаемых секций. С помощью рейки вы сможете получить результаты с точностью до 1 мм, благодаря наличию, кроме E-градуированной, еще и миллиметровой шкалы. Для достижения максимально вертикального положения рейка оснащена пузырьковым уровнем.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Телескопический тип конструкции.
- 2 шкалы: Е-градуированная и миллиметровая.
- Встроенный пузырьковый уровень.
- Максимальная высота 3 м.
- Вес около 1 кг.

• Кнопка, фиксирующая положение секций.

Максимальная высота выдвижения секций рейки телескопической AMO S3 - 3 м позволяет использовать рейку для определения перепада высот при заливке фундамента для многоквартирного дома, выравнивании земельного участка, строительстве автодороги.

В корпус нивелирной рейки встроена специальная блокирующая кнопка, позволяющая надежно зафиксировать положение рейки на определенной высоте, что очень удобно для переноса результатов измерений в проекты, а также при работе с однородными высотами.

Для комфортной транспортировки предусмотрен удобный чехол с регулируемым ремнем.

Характеристики Комплект оптический нивелир AMO 32X + S6-N + S3 и термометра AMO T105

	AMO 32x
Увеличение	32x
Точность	2 MM
Компенсатор	автоматический (магнитный)
Диаметр объектива	40 MM
Разрешение	±0.3"
Поле зрения	нет данных
Угол поля зрения	1°20′
Минимальное фокусное расстояние	0.3 м
Коэффициент дальномера	100
Постоянная поправка дальномера	0
Длина зрительной трубы	нет данных
Изображение	прямое
Просветленная оптика	нет данных
Диапазон работы компенсатора	±15'
Точность компенсатора	1.5"
Крепление на штатив	есть
Прочее	чувствительность - 8'/2 мм цена деления - 1°
Степень защиты от пыли и влаги	IPX4
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +40°C
Температура хранения	от -30° до +55°C
Размеры	246 x 138 x 130 мм
Bec	1.4 кг
	Штатив RGK
Применение	для оптических нивелиров
Материал	алюминий
Зажимы	винты
Площадка	плоская
Масса	2,7 кг
Высота (в собранном состоянии)	0,96 м
Наплечный ремень	есть
	Рейка нивелирная AMO S3
Тип	телескопическая
Высота	3 м
Е-градуировка	да
Миллиметровая шкала	да
Bec	0,940 кг

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83