



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

комплект тепловизора АМО Т820 с поверкой и контактного термометра АМО Т105

Артикул: 823047



Тепловизор АМО Т820 предлагает доступный и надежный инструмент для профессионалов самых разных отраслей. Эта базовая модель, обладая всем необходимым функционалом, идеально подходит для энергоаудита, выявления теплопотерь и поиска неисправностей.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ

Прибор способен измерять температуру в диапазоне от -20 до 400 °С. Это позволяет обнаружить широкий спектр проблем, от утечки тепла в жилых помещениях до перегрева электропроводки и даже дефектов в автомобильных двигателях.

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ

Погрешность измерений составляет всего 2%, что гарантирует точность полученных данных. Вы можете быть уверены, что выявленные аномалии реальны и требуют внимания.

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ СНИМКИ

Инфракрасный датчик с разрешением 120x90 точек обеспечивает детализированные тепловые изображения, позволяющие легко выявить даже незначительные отклонения от нормы. С тепловизором АМО Т820 вы получите четкое представление о распределении тепла на исследуемом объекте.

ДИНАМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Частота обновления данных 25 Гц позволяет наблюдать за динамичными процессами и объектами в движении. Это особенно ценно при работе с оборудованием, где важна своевременная диагностика.

УДОБНАЯ ЗАРЯДКА

Прибор оснащен портом USB Type-C, который позволяет зарядить устройство даже от повербанка. Это делает его незаменимым помощником для выездных работ, где доступ к электрической розетке может быть ограничен.

МНОГОТОЧЕЧНЫЙ МОНИТОРИНГ

Одновременно с основным измерением, тепловизор АМО Т820 отслеживает температуру в трех точках: центральной, самой холодной и самой горячей. Эти точки выделяются на экране яркими маркерами, а функция звуковой сигнализации оповещает о выходе температуры за установленные пределы. Таким образом, вы не пропустите ни одной проблемы.

ОПТИМАЛЬНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Оборудование позволяет регулировать контрастность теплового изображения и выбирать одну из 7 цветовых палитр. Это помогает улучшить видимость неисправностей и облегчает анализ полученной информации на компьютере.

ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ

Встроенный лазерный целеуказатель облегчает работу с мелкими объектами и деталями, а также упрощает наведение в условиях слабой освещенности, например, в подвалах или на производственных объектах.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Тепловизор АМО Т820 является идеальным инструментом для:

- Строителей: Выявление утечек тепла, проверка изоляции, контроль качества строительных работ.
- Приемщиков квартир: Быстрая диагностика неисправностей, проверка работоспособности техники, обнаружение скрытых дефектов.
- Электротехников: Поиск перегретых проводов, выявление коротких замыканий, диагностика электрооборудования.

- Автомехаников: Определение перегретых элементов двигателя, диагностика системы охлаждения, поиск утечек в системе кондиционирования.

Характеристики Комплект тепловизора АМО Т820 с поверкой и контактного термометра АМО Т105

	АМО Т820 с поверкой
Измерение	
Диапазон измерений температуры	от -20 до 400 °С
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне от -20 до +100 °С включ. °С	±2,0 °С
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры в диапазоне от +100 °С до +400 °С включ., %	±2,0 %
Изображение и оптические данные	
Количество пикселей матрицы детектора	120 x 90 px
Порог температурной чувствительности (при температуре объекта +30 °С)	≤60 мК
Углы поля зрения по горизонтали и по вертикали	38° x 50°
Минимальное фокусное расстояние	0,3 м
Пространственное разрешение	7,39 мрад
Частота обновлений	25 Гц
Режим фокусировки	адаптивный
Матрица в фокальной плоскости [FPA]	неохлаждаемый микроболометр
Спектральный диапазон	от 8 до 14 мкм
Представление изображения	
Экран / разрешение	2,8-дюймовый ЖК- дисплей/640 x 480px
Режимы изображения	инфракрасный (ИК)
Цветовые палитры	железо, горячий белый, горячий черный, радуга, горячий красный, высококонтрастный зеленый
Анализ измерений	
Точка	центральная точка
Автоматическое обнаружение тепла/ холода	автоматические горячие или холодные маркеры
Область	анализ 1 области
Поправки к измерениям	коэффициент излучения, температурная компенсация
Хранение видео	
Память	внутренняя память емкостью 8 Гбайт
Формат хранения видео	стандартное кодирование MPEG-4
Хранение изображений	
Формат хранения изображений	стандартные файлы JPEG
Режим хранения изображений	ИК
Настройка	
Команды настройки	локальная адаптация единиц измерения, языка, форматов даты и времени, информации камеры
Языки	русский, английский, французский, испанский, немецкий, голландский, арабский, японский, корейский, китайский trad., китайский упрощенный
Целеуказатель	
Лазер	< класс 2
Интерфейсы передачи данных	
Интерфейсы	USB-тип С
USB	передача данных между камерой и ПК
Система питания	
Время работы при непрерывном использовании	4 ч
Напряжение питания	3,7 В
Система зарядки	в камере (адаптер переменного тока)
Управление энергопотреблением	автоматическое отключение
Рабочие характеристики	
Диапазон рабочих температур	от -10 до 60 °С
Диапазон температур хранения	от -40 до 85 °С
Физические характеристики	
Размер камеры	201 x 68 x 80 мм
Вес камеры включая батарею	0,26 кг

