



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Источник питания RIGOL DP711 и термогигрометр АМО Н608

Артикул: 923993



Описание Комплект источника питания RIGOL DP711 и термогигрометра АМО Н608

- Количество каналов - 1
- Максимальная мощность - 150 Вт
- Защита от перенапряжения OVP, от перегрузки по току OCP, от перегрева с временем срабатывания защиты меньше 10 мс
- Режимы стабилизация тока и напряжения
- Функция работы по списку (10 мс...99999 с) при макс. 2048 шагов (опция TIMER-DP700)
- Внешняя синхронизация (опция TRIGGER-DP700)
- Отображение информации напряжение, ток, мощность в реальном времени
- Интуитивно понятный графический интерфейс
- Дисплей цветной ЖК 3,5"

Технические характеристики

Характеристики Значения

Количество каналов			1
Выходное напряжение / ток			0...30 В / 0...5 А
Нестабильность, вызванная изменением нагрузки		Напряжение	<0,01%+2 мВ
		Ток	<0,01%+2 мА
Нестабильность, вызванная изменением сетевого напряжения		Напряжение	<0,01%+2 мВ
		Ток	<0,01%+2 мА
Пульсации+шум (20 Гц...20 МГц)		Напряжение	<500 мкВскз / 4 мВпик-пик
		Ток	<2 мАскз
Ежегодная погрешность (25° ±5°C)	Программирование	Напряжение	0,05% + 20 мВ
		Ток	0,2% + 10 мА
	Считывание	Напряжение	0,05% + 20 мВ
		Ток	0,2% + 20 мА
Разрешение	Программирование	Напряжение	10 мВ (1 мВ - опция HIRES-DP700)
		Ток	10 мА (1 мА - опция HIRES-DP700)
	Считывание	Напряжение	10 мВ (1 мВ - опция HIRES-DP700)
		Ток	10 мА (1 мА - опция HIRES-DP700)
	Отображение	Напряжение	10 мВ (1 мВ - опция HIRES-DP700)
		Ток	10 мА (1 мА - опция HIRES-DP700)
Время установления			<50 мкс
Время отработки команд			<100 мс
Температурный коэффициент на °C		Напряжение	0,01 %+2 мВ
		Ток	0,02%+ 3 мА
Стабильность (8 часов)		Напряжение	0,02%+2 мВ
		Ток	0,1%+3 мА
Защита по напряжению OVP/ по току OCP	Диапазон	0,01 В...33 В / 0,01 А...5,5 А	
	Точность	0,5%+0,5 В / 0,5%+0,5 А	
Интерфейсы			RS-232
Весогабаритные параметры	Габаритные размеры	140 мм(W) x 202 мм(H) x 332 мм(D)	
	Вес	6,9 кг	
Питание			переменный ток (50 Гц...60 Гц) 100 В±10%, 115 В±10% 220 В±10%, 230 В±10% (макс 250 ВAC)

- Стандартная комплектация
- Источник питания
 - Кабель питания
 - Предохранитель
 - Краткое руководство по эксплуатации

- Дополнительная комплектация
- RM-1-DP700 Комплект для монтажа в стойку
 - RM-2-DP700 Комплект для монтажа в стойку
 - RM-3-DP700 Комплект для монтажа в стойку
 - HIRIS-DP700 Опция улучшения разрешения для DP700
 - TRIGGER-DP700 Вход/выход внешней синхронизации
 - TIMER-DP700 Функция тайминга
 - CB-DB9-DB9-F-F-150 Кабель RS-232

Характеристики Комплект источника питания RIGOL DP711 и термогигрометра АМО Н608

Количество каналов	1
Выходное напряжение	30 В
Выходной ток	5 А
Максимальная выходная мощность	150 Вт
Стабильность напряжения	< 0,01% + 2 мВ
Стабильность тока	< 0,01% + 2 мА
Пульсация напряжения	< 500 мкВскз
Пульсация тока	< 2 мАскз
Интерфейс	RS-232
Питание	100/115/230 В
Температура работы	от +5° до +40°С
Температура хранения	от -20° до +70°С
Габаритные размеры	140 х 202 х 332 мм
Вес	6,9 кг