



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

цель управления

ОМикрон в Москве
+7 (495) 288-80-83

Бесплатный звонок
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Панель управления **CMControl P** создана специально для ручных испытаний устройств защиты и измерения с помощью испытательных комплектов СМС.

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет с легкостью и удобством настраивать испытания. Значения выходных параметров настраиваются вручную, а испытательные инструменты с готовыми моделями повреждений гарантируют быстрое проведение испытаний и получение точных результатов. Благодаря инновационной системе подсказок решением легко управлять даже без специальной подготовки.

Решение **CMControl P** доступно в двух вариантах: в виде специализированного устройства управления с передней панелью и в виде приложения для ПК с ОС Windows.

1 Скачайте бесплатное приложение CMControl P

Для ПК с ОС Windows на клиентском портале OMICRON.

2 Подключение испытательного комплекта СМС

После установки приложение CMControl P работает в демонстрационном режиме. Для работы с приложением CMControl P испытательный комплект СМС должен быть однократно активирован. Закажите ключ активации приложения CMControl P для своего испытательного комплекта СМС.

3 Установление WiFi-соединения

Подключите любой стандартный WiFi-маршрутизатор к испытательному комплекту СМС. Подключите ПК с ОС Windows или планшет к сети WiFi маршрутизатора. Откройте приложение CMControl P и запустите сеанс испытания.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Быстрое и легкое выполнение испытаний благодаря инновационной системе подсказок
- Работа с устройствами с ОС Windows, а также на специализированной панели управления
- Упрощенный процесс тестирования, повышенная эффективность
- Возможность выбора разных рабочих положений
- Не требуется специальная подготовка

Характеристики CMControl P

Дисплей	
Параметр	Значение
Размер / тип экрана	7" WVGA (800 × 480 пикселей) / трансфлективный (читается при солнечном свете)
Яркость / контрастность	До 400 кд/м² / 900:1
Подсветка	Светодиодная (адаптируется к уровню окружающего освещения)
Сенсорный экран	Емкостный, с антибликовым стеклом
Интерфейсы связи	
Ethernet	Один защищённый порт PoE (Power over Ethernet): 10/100 Мбит/с (10/100 Base-TX, автоопределение перекрёстного соединения) - IEEE 802.3af, Класс 2 (6,49 Вт)
USB	Один порт USB 2.0: - До 480 Мбит/с - Совместим с устройствами хранения данных
Внешний блок питания	
Для работы с тестерами СМС 356, СМС 256plus и СМС 256-6 с опцией NET-1 внешний блок питания входит в комплект. При необходимости работы по PoE возможно обновление оборудования.	
Тип устройства	IEEE 802.3at, инжектор питания PoE
Номинальное / допустимое напряжение питания	100 – 240 В AC / 90 – 264 В AC (50/60 Гц)
Максимальный потребляемый ток	1 А
Максимальная выходная мощность	33,6 Вт
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	от 0 °C до +50 °C (от +32 °F до +122 °F)
Температура хранения	от -25 °C до +70 °C (от -13 °F до +158 °F)

Дисплей	
Влажность	от 5 % до 95 % относительной влажности, без конденсации
Максимальная высота	до 2000 м (6560 футов)
Устойчивость к вибрации	Соответствует IEC 60068-2-6 (20 м/с² при 10...150 Гц)
Устойчивость к ударам	Соответствует IEC 60068-2-27 (15 g / 11 мс, полусинус)
Изоляция и защита	
Степень защиты	IP20, только для использования внутри помещений
Степень загрязнения	PD2

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	CMControl-3 P	CMControl-6 P
Масса	1,8 кг (4,0 фунта)	2,1 кг (4,6 фунта)
Габариты (Ш × В × Г)	345 × 140 × 43 мм (13,6 × 5,5 × 1,7 дюйма)	450 × 140 × 43 мм (17,7 × 5,5 × 1,7 дюйма)

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83