



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

анальный CNT-104S

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Частотомер 4-канальный CNT-104S

Характеристики Частотомер 4-канальный CNT-104S

Число каналов (базовая модель)	4
Диапазон частот мин	1 МГц
Диапазон частот макс	400 МГц
Опорный генератор	$\pm 1 \times 10^{-6}$
Чувствительность	15 мВсвз
Число разрядов	12
Измерительные функции	Частота, Период, Временные интервалы, Длительность импульса, Время нарастания/спада, Фазовый сдвиг, Коэффициент заполнения, Отношение частот, Счет импульсов, Анализ модуляций, Опция - ошибка временного интервала (TIE)
Опции	Канал С 100 МГц ... 3 ГГц, 100 МГц ... 10 ГГц, 100 МГц ... 15 ГГц, 100 МГц ... 20 ГГц, 100 МГц ... 24 ГГц. Опорный генератор $\pm 5 \times 10^{-8}$, $\pm 1,5e-8$.
Особенности	Четырех канальный частотомер в базовой версии. Временное разрешение для однократного измерения 7 пс. Безразрывные измерения частоты/периода с нулевым мертвым временем. Интеллектуальные системы запуска от входного сигнала и обработки результатов, включая математику и статистику. Режим анализа модуляций, в том числе ЧМ, ЧМН, ФМН, ШИМ, ИГМ. Графический сенсорный дисплей с поддержкой отображения статистической информации (числовой и графической), поддержка трендов и модуляций. Встроенные Web server для дистанционного управления по LAN интерфейсу, поддержка команд SCPI.
Интерфейс	USB, LAN, WiFi (требуется внешний USB-WiFi адаптер).

Комплектация Частотомер 4-канальный CNT-104S

Наименование	Количество
Частотомер CNT-104S	1 шт.
Сетевой шнур	1 шт.
Гарантийное обязательство	1 шт.
Заводской сертификат калибровки	1 шт.
Диск с руководством по эксплуатации и программированию	1 шт.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83