



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Рулетка измерительная в закрытом корпусе АМО Р30У2К (с поверкой)

Артикул: 824839



Рулетка измерительная в закрытом корпусе АМО Р30У2К разработана с учетом современных требований и стандартов, что подтверждается соответствием ГОСТ 7502. Закрытый корпус обеспечивает надежную защиту мерной ленты от механических повреждений, пыли и влаги, что значительно увеличивает срок службы инструмента. Это особенно важно для работы на открытом воздухе, где условия могут быть неблагоприятными.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерительный элемент — лента из углеродистой стали шириной 12 мм и длиной 30 м. На полотне нанесена миллиметровая шкала, что позволяет выполнять точные измерения площадок и крупных объектов. Благодаря II классу точности, вы можете быть уверены в достоверности результатов. Для минимизации погрешности при замерах предусмотрена возможность использования динамометра, который крепится к кольцу на конце ленты. Это обеспечивает оптимальное натяжение и повышает точность измерений.

МОБИЛЬНОСТЬ И УДОБСТВО

Одним из ключевых преимуществ рулетки АМО Р30У2К является ее компактный размер. Ручка редуктора, используемая для сворачивания выдвижной части, легко скрывается, что позволяет удобно хранить и транспортировать эту модель в инструментальном ящике или сумке. Это делает ее идеальным спутником для тех, кто часто перемещается с одним объектом на другой.

ШИРОКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рулетка находит свое применение в различных сферах, включая строительство, топографическую съемку, проведение экспертиз и спортивные соревнования. Благодаря своей универсальности и надежности, она станет отличным инструментом как для профессионалов, так и для домашних мастеров.

Характеристики Рулетка измерительная в закрытом корпусе АМО Р30У2К (с поверкой)

	Рулетка измерительная в закрытом корпусе АМО Р30У2К (с поверкой)
Длина	30 м
Ширина ленты	12 мм
Материал ленты	углеродистая сталь
Миллиметровый интервал	± 0,15
Сантиметровый интервал	± 0,20
Дециметровый интервал	± 0,30
-отрезок шкалы 1 м и более, где L - число полных и неполных метров в отрезке	± [0,30 + 0,15 (L-1)]
Автостоп	есть
Цвет ленты	белый
Тип	рулетка в закрытом корпусе
Материал корпуса	обрезиненный пластик
Измерительная шкала	сантиметры
Батарейки	не требуются
Класс точности	II
Внесен в госреестр	нет
Диапазон измерений	от 0 до 30 м
Цена деления	1 мм
Относительная влажность воздуха, %, не более	98%
Рабочая температура	от -40°C до 50°C

Предназначение

для наружных и внутренних работ

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83