



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Рулетка измерительная АМО Р20У2К (с поверкой)

Артикул: 824853



Рулетка измерительная АМО Р20У2К — это высококачественный инструмент, который находит широкое применение в различных сферах, включая топогеодезическую съемку, строительные работы и разметку. С открытым корпусом и 20-метровой лентой из углеродистой стали, она обеспечивает надежность и долговечность в процессе эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Одной из ключевых особенностей модели является ее форма корпуса, оптимизированная для выполнения обмеров и разметочных работ. Заостренная нижняя часть позволяет установить рулетку над выбранной точкой, что фиксирует ее плановое положение и обеспечивает максимальную точность измерений. Открытая катушка дает возможность визуально контролировать состояние мерного полотна, что значительно упрощает процесс работы и продлевает срок службы.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рулетка АМО Р20У2К оснащена функцией автостоп, что делает процесс измерений еще более удобным. Эта функция позволяет легко натягивать ленту, обеспечивая необходимую точность при выполнении замеров. Наличие кольца на торцевой части мерного полотна способствует нормированию усилия натяжения, что особенно важно при выполнении горизонтальных и вертикальных замеров.

ТОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Изделие соответствует II классу точности, что подтверждает его высокую надежность и точность. Это делает рулетку идеальным выбором для экспертиз и задач, где необходима гарантированная достоверность результатов измерений. Применение данного инструмента позволяет избежать ошибок и неточностей, что особенно критично в профессиональной деятельности.

Характеристики Рулетка измерительная АМО Р20У2К (с поверкой)

	Рулетка измерительная АМО Р20У2К (с поверкой)
Длина	20 м
Ширина ленты	13 мм
Материал ленты	углеродистая сталь
Миллиметровый интервал	± 0,15
Сантиметровый интервал	± 0,20
Дециметровый интервал	± 0,30
-отрезок шкалы 1 м и более, где L - число полных и неполных метров в отрезке	± [0,30 + 0,15 (L-1)]
Автостоп	есть
Цвет ленты	белый
Двусторонняя шкала	нет
Тип	рулетка
Материал корпуса	обрезиненный пластик
Измерительная шкала	сантиметры
Батарейки	не требуются
Класс точности	II
Внесен в госреестр	нет
Диапазон измерений	от 0 до 20 м
Цена деления	1 мм
Межповерочный интервал	1 год

Относительная влажность воздуха, %, не более	98%
Рабочая температура	от -40°С до 50°С
Предназначение	для наружных и внутренних работ

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83