



ТД «ЭСКО»
Точные измерения!
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Рулетка измерительная АМО Р20Н2К (с поверкой)

Артикул: 824938



Рулетка измерительная АМО Р20Н2К — это надежный и точный инструмент, который станет незаменимым помощником для профессионалов в различных областях. Высокое качество, удобство в использовании и долговечность делают ее отличным выбором для тех, кто ценит точность и надежность в измерениях. Модель соответствует строгим стандартам ГОСТ 7502 и обеспечивает высокую точность измерений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мерный инструмент II класса точности подходит для быстрого определения линейных размеров и расстояний. Модель оснащена 20-метровым металлическим полотном, на котором нанесена миллиметровая шкала. Это позволяет пользователю легко и быстро считывать показания, что особенно важно в условиях, когда время имеет значение.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ

Одной из ключевых особенностей рулетки АМО Р20Н2К является ее открытый корпус. Эта конструкция не только облегчает вес инструмента, но и делает его более удобным в использовании. Пользователь может легко манипулировать устройством одной рукой, что особенно актуально при выполнении замеров в сложных условиях.

МЕРНОЕ ПОЛОТНО ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Металлическое полотно изготовлено из нержавеющей стали, что придает ему высокую прочность и долговечность. В отличие от углеродных аналогов, нержавеющая сталь лучше справляется с жесткими условиями эксплуатации, такими как повышенная влажность или контакт с химическими веществами. Это делает прибор отличным выбором для промышленного производства.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рулетка АМО Р20Н2К оснащена рукояткой, покрытой термопластичной резиной. Это обеспечивает надежный захват, предотвращая выскальзывание во время работы. Механизм сворачивания полотна также продуман до мелочей: он позволяет вручную сворачивать ленту с помощью приводной рукоятки, которая складывается для удобства транспортировки. Это значительно уменьшает габариты изделия, что делает его идеальным для хранения и перевозки.

Характеристики Рулетка измерительная АМО Р20Н2К (с поверкой)

| | |
|--|---|
| | Рулетка измерительная АМО Р20Н2К (с поверкой) |
| Длина ленты | 20 м |
| Цена деления | 1 мм |
| Материал ленты | нержавеющая сталь |
| Внесен в госреестр | нет |
| Миллиметровый интервал | ± 0,15 |
| Сантиметровый интервал | ± 0,20 |
| Дециметровый интервал | ± 0,30 |
| -отрезок шкалы 1 м и более, где L - число полных и неполных метров в отрезке | ± [0,30 + 0,15 (L-1)] |
| Ширина штрихов шкалы рулетки | 0,20; 0,30; 0,40 мм |
| Допускаемое отклонение ширины штриха | ± 0,05 мм |
| Отклонение от перпендикулярности для цифр, не более | 3° |
| Покрытие | лаковое |
| Тип вытяжного конца | кольцо |
| Класс точности | II |

| | |
|--|-------------------|
| Рабочее усилие натяжения ленты при измерениях, Н | 100 ± 10 |
| Полный средний ресурс измерений, циклов | 2000 |
| Относительная влажность воздуха, %, не более | 98% |
| Рабочая температура | от -40°C до 50°C |
| Габариты | 330 x 160 x 40 мм |
| Вес | 2,7 кг |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83