



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Рулетка измерительная АМО Р50Н2К (с поверкой)

Артикул: 824976



Рулетка измерительная АМО Р50Н2К представляет собой механический инструмент II класса точности, что гарантирует высокую степень измерительной точности. Рабочая длина этой модели составляет 50 метров, что делает её идеальной для различных задач — от измерения расстояний на строительной площадке до более мелких работ. Измерения проводятся методом прямого сравнения, что позволяет быстро и точно определить размеры объектов.

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Одной из ключевых особенностей модели является открытый корпус, который обеспечивает легкость доступа к мерной ленте и позволяет быстро производить измерения. Прямая пластиковая ручка, дополненная специальными накладками, предотвращает выскальзывание из руки, что крайне важно при работе на высоте или в сложных условиях.

МЕРНАЯ ЛЕНТА

Мерная лента рулетки АМО Р50Н2К изготовлена из химически нейтральной нержавеющей стали, что обеспечивает её долговечность и устойчивость к коррозии. Она способна выдерживать не менее 2000 измерительных циклов без потери метрологических и эксплуатационных качеств. Лаковое покрытие дополнительно защищает разметку, что делает её более устойчивой к внешним воздействиям.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Кольцо на вытяжном конце ленты позволяет использовать динамометр или груз для натяжения, что обеспечивает нормирование прикладываемого усилия и повышает точность измерений. Сворачивание ленты осуществляется простым вращением приводной рукоятки, которая складывается для удобства транспортировки и хранения.

Характеристики Рулетка измерительная АМО Р50Н2К (с поверкой)

	Рулетка измерительная АМО Р50Н2К (с поверкой)
Длина ленты	50 м
Цена деления	1 мм
Материал ленты	нержавеющая сталь
Внесен в госреестр	нет
Миллиметровый интервал	$\pm 0,15$
Сантиметровый интервал	$\pm 0,20$
Дециметровый интервал	$\pm 0,20$
-отрезок шкалы 1 м и более, где L - число полных и неполных метров в отрезке	$\pm [0,30 + 0,15 (L-1)]$
Ширина штрихов шкалы рулетки	0,20; 0,30; 0,40 мм
Допускаемое отклонение ширины штриха	$\pm 0,05$ мм
Отклонение от перпендикулярности для цифр, не более	3°
Покрытие	лаковое
Тип вытяжного конца	кольцо
Класс точности	II
Рабочее усилие натяжения ленты при измерениях, Н	100 $\pm$ 10
Полный средний ресурс измерений, циклов	2000
Относительная влажность воздуха, %, не более	98%
Рабочая температура	от -40°С до 50°С

Габариты	330 x 160 x 40 мм
Вес	3,3 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83