



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 051 05 10
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ПЯТОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 725126



Описание Штангенциркуль RGK SCM-II-300 с поверкой

Штангенциркуль RGK SCM-II-300, обеспечивающий измерение линейных размеров в диапазоне до 300 мм, также может применяться для разметочных работ. В отличие от аналогов типа 1 по ГОСТ 166, он оборудуется механизмом с микрометрической винтовой парой для точной регулировки расстояния между рабочими поверхностями, а форма нижних губок позволяет устанавливать на них резцы-насадки, исключая необходимость использования чертилки при работе с изделиями и деталями из металлов и других твердых материалов.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря механической конструкции и отсутствию электронных компонентов механический штангенциркуль RGK SCM-II-300 характеризуется высокой надежностью и низкой эксплуатационной стоимостью. Нониус на 50 делений обеспечивает считывание результатов измерений с разрешением 0,02 мм.

Заостренные кромки измерительных поверхностей верхних губок позволяют контролировать внешние размеры мелких элементов деталей и изделий.

Внутренние и наружные рабочие грани нижних губок выполнены в плоской и скругленной форме соответственно. С их помощью выполняется измерение внешних размеров элементов сложной формы, в том числе с нарезанной резьбой, а также диаметров отверстий от 10 мм и более.

Характеристики Штангенциркуль RGK SCM-II-300 с поверкой

RGK SCM-II-300 с поверкой	
Диапазон измерений	0 - 300 мм
Цена деления	0,02 мм
Погрешность	±0,05 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83