



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83    БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 700-7002    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Вавилова, д. 10, стр. 1    РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18: [SAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:SAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 725188

## тангенциркуль RGK SC-II-300 с поверкой



### Описание Электронный штангенциркуль RGK SC-II-300 с поверкой

Электронный штангенциркуль RGK SC-II-300, идентичный по конструкции и функциональным возможностям изделию ШЦЦ-II-300-0,01 по ГОСТ 166, обеспечивает измерение размеров изделий и деталей в диапазоне до 300 мм с разрешением 0,01 мм. Модель оснащена механизмом для точной установки положения рамки с микрометрической подачей и двухсторонними губками различной формы: верхняя часть снабжена кромочными, а нижняя – плоскими внутренними и цилиндрическими внешними измерительными поверхностями. Поддерживается возможность установки разметочного приспособления, доступного опционально.

#### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Устройство представляет собой механический измеритель с раздвижной рамкой, оборудованный цифровой системой считывания показаний. Результаты измерений отображаются на ЖК-дисплее и могут быть представлены в миллиметровой или дюймовой размерности. Поддержка функции ZERO, используемой для обнуления начальных показаний перед замерами, в том числе при установке на прибор резцов приспособления для разметки, также дает возможность производить относительные измерения. Штангенциркуль RGK SC-II-300 позволяет быстро и точно определять отклонение фактического размера проверяемого изделия от нормативного показателя при использовании инструмента для технического контроля и приемки.

### Характеристики Электронный штангенциркуль RGK SC-II-300 с поверкой

RGK SC-II-300 с поверкой	
Диапазон измерений	0 - 300 мм
Цена деления	0,01 мм
Погрешность	±0,03 мм
Размеры	250 x 90 x 28 мм

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83