



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 511 05 37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

г. Москва, ул. Пискаревский пер., д. 1

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ДЛЯ ЗВОНОКОВ

инв. реек 2 шт в кейсе RGK INVAR DN2 для цифровых нивелиров TRIMBLE DiNi 2 метра

Артикул: 723429



RGK INVAR DN2, комплект инварных реек 2 шт. в кейсе, для цифровых нивелиров TRIMBLE DiNi, 2 метра позволяет выполнять нивелирование I и II классов точности в соответствии с требованиями ГОСТ 24846. Нанесенная на ленту из инвара двухцветная кодовая шкала, включающая в себя 2-сантиметровые интервалы с штрихами разной ширины, обладает высокой геометрической стабильностью, не подвергаясь температурным деформациям.

Набор может применяться для определения превышений на площадях, а также для проложения ходов, обеспечивая решение картографических задач, проведение периодических замеров с целью наблюдения за деформациями и т.д.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Высотные показатели в точке установки рейки определяется цифровым нивелиром по коду, который считывается со шкалы ПЗС матрицей и сравнивается с данными из памяти измерителя. Удаление от станции до точки измерений вычисляется, исходя из автоматического масштабирования изображения. Для обеспечения достаточной точности и достоверности результатов достаточно попадания 30-сантиметрового участка шкалы рейки в поле зрения нивелира, с симметричным расположением относительно визирной оси. Благодаря этому комплект RGK INVAR DN2 подходит для измерения глубины канав, траншей и т.п. относительно высотных отметок на поверхности грунта.

Характеристики Комплект инварных реек 2 шт в кейсе RGK INVAR DN2 для цифровых нивелиров TRIMBLE DiNi 2 метра

	RGK INVAR DN2
Максимальная длина	2 м
Градуировка	черные штрих-коды
Кол-во секции	1 шт
Точность	нет данных
Материал	инвар
Цвет	жёлтый

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83