



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по 800 350-70-37
Центра АК ИП-4218

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АК ИП-4218

Характеристики АК ИП-4218

Частотный диапазон	2 Гц - 50 ГГц
Полоса пропускания (RBW)	1 Гц - 20 МГц
Полоса обзора	нулевая, 10 Гц - 50 ГГц
Уровень собственных шумов	-162...-124 дБм
Фазовый шум	-130 дБн/Гц (отстройка 1 МГц, несущая 1 ГГц)
Максимальный измеряемый уровень	+30 дБм
Экран	Сенсорный емкостной, TFT, 1280 x 800, 30,7 см
Особенности	Анализатор сигналов и спектра. Полоса анализа 160 МГц. Встроенный предусилитель 100 кГц...50 ГГц. Встроенные опции анализа аналоговых и векторных сигналов..
Интерфейс	LAN, USB, GPIB
Опорный генератор	±3Е-7

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83