



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Анализатор радиотехнических трактов и сигналов портативный S332E

S332E



Описание Анализатор параметров радиотехнических трактов и сигналов портативный S332E

Анализатор кабелей и антенн Site Master и Анализатор спектра Site Master S332E

Site Master S332E совмещает анализатор кабелей и антенн с анализатором спектра в одном корпусе и при этом прост в использовании, характеризуется широкой функциональностью и лучшим в своем классе соотношением цены и производительности, то есть всем тем, чего вы ожидаете от Anritsu. Site Master S332E предназначен для работы в наиболее тяжелых полевых условиях, анализатор кабелей и антенн с анализатором спектра в одном корпусе повышает производительность и превращает традиционное обслуживание «починка после неполадки» в модель, когда проблемы можно определить и устранить до того, как что-то выйдет из строя.

Особенности анализатора кабелей и антенн

Измерения: Обратные потери, KCB, потери в фидере, расстояние до повреждения, фаза

2-портовые измерения передачи: Высокая/низкая мощность

Скорость развертки: 1 мсек на точку измерения, стандартная

Дисплей: Единый или двойной сенсорный дисплей для измерений

Калибровка: OSL, InstaCal и FlexCal

Тройник смещения: 32 В, внутренний

Особенности анализатора спектра и помех

Измерения: занимаемой ширины полосы частот, мощности канала, коэффициента мощности в соседнем канале, отношения мощности несущей к помехе, маски спектрального излучения

Анализатор помех: Спектрограмма, мощность сигнала, показатель уровня принимаемого сигнала (RSSI), идентификатор сигнала

Динамический диапазон: > 95 дБ при разрешении по полосе пропускания 10 Гц

Средний уровень собственных шумов: -152 дБмВт при разрешении по полосе пропускания 10 Гц

Фазовый шум: не более -100 дБн/Гц при смещении на 10 кГц при 1 ГГц

Точность частоты: < ±50 ппм с включенным GPS

Кроме того, инструменты easyTest Tools™ позволяют опытным пользователям создавать, отправлять и выводить на экран рабочие инструкции для тестирующих кабелей и антенн. Такие рабочие инструкции значительно облегчают жизнь начинающим специалистам по кабелям и антеннам. Прямые выгоды их использования заключаются в проведении более точных проверок, повторяемости результатов и меньшем проценте повторных проверок.

Вариант с радиочастотным интерфейсом общего пользования (CPRI) позволяет видеть сигналы восходящей и нисходящей линий связи через оптический канал CPRI в традиционном представлении РЧ спектра и спектрограммы.

Анализатор кабелей и антенн: 2 МГц – 4 ГГц

Анализатор спектра: 9 кГц – 4 ГГц

Обратные потери, потери в фидере, KCB, расстояние до повреждения, диаграмма Вольперта-Смита, 1-портовая фаза

Простое в использовании меню пользовательского интерфейса с управлением через сенсорный экран

Подключение через USB, встроенная сенсорная клавиатура

Проверенное в полевых условиях исполнение: Четыре часа работы от аккумулятора, прочный, компактный, легкий, хорошо читаемый при дневном свете дисплей