



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 180-18-18 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
Анриitsu Портативный анализатор АФУ ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание S331L Site Master Anritsu Портативный анализатор АФУ

Anritsu Site Master S331L - это анализатор антенно-фидерных устройств однопортовый, обладающий большой популярностью среди операторов сотовой связи и подрядных организаций, работающих на рынке проектирования, монтажа и обслуживания беспроводной инфраструктуры, в том числе в области связи 5G. Простая конфигурация прибора без каких-либо опций и привлекательная стоимость является идеальным сочетанием для подрядчиков, выполняемых работы на антенных вышках. Полностью заряженного аккумулятора Site Master S331L хватит для измерений в течение целого рабочего дня, что является важным критерием для проведения измерений в полевых условиях. Site Master был разработан специально для работ под открытым небом, он может легко выдерживать ежедневное жесткое обращение при работе в полевых условиях. Анализатор отличается повышенной ударопрочностью, что соответствует требованиям, применяемым к портативному оборудованию, предназначенному для работы в сложных условиях.

Диапазон частот	от 2 МГц до 4 ГГц
Тип	Портативный
Возможности	Анализ кабелей и антенн
Сертификат об утверждении типа СИ	Да
Анализатор кабелей и антенн	2 МГц до 4 ГГц
Измеритель мощности	-33 дБм до +20 дБм
Внутренняя память	>1000 файлов с быстрым просмотром сохраненных трасс

АНАЛИЗАТОР АФУ ANRITSU

Разрешение по частоте: 1 кГц
Погрешность частоты: $\pm 5 \cdot 10^{-6}$ при 23 °С
Точки отсчета: 130, 259, 517, 1033, 2065
Отображаемый диапазон измерения обратных потерь: 0 - 60 дБ
Отображаемый диапазон измерения КСВ: 1 - 65
Разрешение в режимах обратные потери, КСВН, потери в кабеле: 0.01 дБ
Отображаемый диапазон измерения фазы: $-450^\circ \dots +450^\circ$
Разрешение измерения фазы: 0.01°
Скорость измерения обратных потерь: <1,50 мс/тчк отсчета, низкий уровень устойчивости к ВЧ помехам, тип.
Скорость измерения расстояния до неоднородности: <1,75 мс/тчк, низкий уровень устойчивости к ВЧ помехам, тип.
Направленность 38 дБ (со встроенным калибровочным модулем), 42 дБ (с внешним модулем OSLN50-1)
КСВН: 1.5:1 тип.
Максимальная мощность на входе: +27 дБм
ВЧ вход N(f), 50 Ом

ВСТРОЕННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ANRITSU

Частотный диапазон 50 МГц - 4 ГГц
Измеряемый уровень от -33 дБм до +20 дБм
Погрешность: ± 0.7 дБ (0 дБм, 1 ГГц, 23 °С $\pm 3^\circ$ С)
Разъем: Тип N(m), 50 Ом

ВЫСОКОТОЧНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ANRITSU

Для работы требуется внешний датчик (датчики поставляются отдельно)
Датчики мощности: Anritsu MA24105A, Anritsu MA24106Ae, Anritsu MA24108A/18A/26A, Anritsu MA24208A/18A
Функция измерений коэффициента передачи реализована с помощью датчика
Режим видеомикроскопа

ВИДЕОМИКРОСКОП G0306A ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

Просмотр в реальном времени
Захват изображения для анализа
Наложение изображений вкл./выкл.
Работа с файлами
GPS: Время, местоположение (USB GPS модуль 2000-1723-R поставляется отдельно)
Батарея: Li-Ion - 2шт
Время работы: > 8.0 часов тип.
В режиме готовности: 7 дней тип.

Интерфейсы USB, miniUSB

Несколько режимов оформления дисплея Классический (как в S331D) и Продвинутый (как в S331E)

FlexCal™ Калибровка сохраняется при изменении частотного диапазона

18см TFT сенсорный экран, разрешение 800х480

Ударо-/пыле-/брызгозащитный корпус

Габариты: 250 мм x 177 мм x 61 мм.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83