



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0563 0922



Описание Термометр Testo 922 с подключением к приложению

Термометр Testo 922 – двухканальный цифровой прибор с широким диапазоном измерений, способный контролировать температуру в разных точках контактным методом с помощью съемных зондов с k-термопарами, включенных в комплект поставки или приобретенных отдельно. Заменяя собой два одноканальных измерителя Testo 925, эта модель может применяться для настройки и диагностики холодильного и отопительного оборудования, тепловых насосов, кондиционеров и решения других технических задач. Контактный термометр оснащен Bluetooth-модулем и отличается от устройства с аналогичным индексом предыдущего поколения обновленной конструкцией корпуса, расширенной функциональностью и возможностью совместной работы со смартфоном или планшетом через приложение Testo Smart App.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Двухканальный термометр Testo 922 стандартно поддерживает автоматическую регистрацию наибольшего и наименьшего результата измерений и может производить усреднение показаний по выбранному количеству замеров или за определенный промежуток времени. При наличии портативного тестера Testo получаемые данные можно распечатывать непосредственно на месте проведения работ. ПО Testo Smart App позволяет использовать смартфон в качестве второго экрана, реализуя функции дистанционного управления и считывания показаний. На пользовательском коммуникаторе можно сохранять показания, экспортировать их в табличный формат или в PDF файл, оперативно оформлять необходимые отчеты и пересылать их заказчику. Также через приложение доступен расширенный перечень настроек и поддерживается возможность обновления программного обеспечения измерителя.

Характеристики Термометр Testo 922 с подключением к приложению

	Testo 922
Температура - ТС тип K	
Диапазон измерений	-50 до +1000 °C
Точность	±(0,5 + 0,3 % от мВ) (от -50 до +1000 °C)
Разрешение	0,1 °C (от -50 до +499,9 °C) 1 °C (оставшийся диапазон)
Общие технические данные	
Рабочая температура	от -20 до +50 °C
Класс защиты	IP40 IP65
Работа батареи	120 ч
Тип батареи	3x AA
Габариты	135 x 60 x 28 мм
Вес	191 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83