



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Оптический нивелир АМО 32С

Артикул: 824747



Оптический нивелир АМО 32С обеспечивает увеличение до 32 раз, позволяя четко видеть деления рейки на дистанции до нескольких десятков метров. Широкий объектив диаметром 40 мм пропускает больше света, что улучшает контраст и читаемость изображения в пасмурную погоду, ранним утром или вечером. Такие характеристики делают прибор незаменимым при строительстве загородного дома и реализации других проектов.

ТОЧНОСТЬ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

Оборудование демонстрирует высокую стабильность показаний: средняя ошибка измерений составляет всего 2 мм на 1 км двойного хода. Встроенный компенсатор автоматически выравнивает визирную ось в пределах $\pm 15'$, а его точность достигает 1,5 угловых секунд. Это гарантирует достоверные результаты даже при установке на неровной поверхности — как раз для типичной стройплощадки.

ПРОСТОТА НАСТРОЙКИ И КОМФОРТ В РАБОТЕ

Настройка занимает считанные секунды: с помощью подъемных винтов и круглого уровня прибор быстро приводится в рабочее положение. Визир на корпусе ускоряет первоначальное наведение на рейку, а кремальера плавно фокусирует изображение. Винт точной наводки позволяет аккуратно совместить сетку с отметкой без рывков и погрешностей.

АМО 32С справляется с тремя основными задачами: определением превышений, измерением расстояний и оценкой горизонтальных углов по шкале лимба. Это позволяет использовать его на всех этапах — от разметки фундамента до выравнивания перекрытий и прокладки инженерных сетей.

ЗАЩИТА И МОБИЛЬНОСТЬ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Корпус прибора защищён по стандарту IPX4: он устойчив к брызгам воды и пыли, что критично при работе под открытым небом. Общий 1,4 кг обеспечивает удобство транспортировки и установки. В комплекте идет прочный кейс, который защищает оптику от влаги и ударов в пути.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ — НАЧИНАЙТЕ РАБОТАТЬ СРАЗУ

В упаковке вы найдёте всё необходимое: сам нивелир, нитяной отвес, юстировочный ключ, шпильку и инструкцию с рекомендациями по работе и настройке оборудования. Не нужно искать дополнительные аксессуары — прибор готов к применению сразу после распаковки. При регулярной проверке и бережном обращении он сохраняет точность на протяжении многих сезонов строительства.

Характеристики Оптический нивелир АМО 32С

Увеличение	32x
Точность	2 мм
Компенсатор	автоматический (воздушный)
Диаметр объектива	40 мм
Разрешение	$\pm 0.3''$
Поле зрения	нет данных
Угол поля зрения	$1^{\circ}20'$
Минимальное фокусное расстояние	0.5 м
Коэффициент дальномера	100
Постоянная поправка дальномера	0
Длина зрительной трубы	нет данных
Изображение	прямое
Просветленная оптика	нет данных
Диапазон работы компенсатора	$\pm 15'$
Точность компенсатора	$1.5''$

Крепление на штатив	есть
Прочее	чувствительность - 8/2 мм цена деления - 1°
Степень защиты от пыли и влаги	IPX4
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +40°C
Температура хранения	от -30° до +55°C
Размеры	246 x 138 x 130 мм
Вес	1.4 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83