



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!



ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Ли



## Описание LEICA ROTEО 35

Линейку лазерных нивелиров Leica Roteo отличает традиционное высокое качество производства внутренних элементов, корпуса и самой сборки нивелиров. На заводах, где производятся приборы Roteo, ведется постоянный контроль качества. Процент брака соответствует самым строгим мировым нормам ISO 9001. Интуитивно понятный прибор. Простой помощник решающий сложные задачи.

### Интуитивно понятная и защищенная клавиатура

Лазерный нивелир Leica Roteo 35 оснащен простой, интуитивно понятной клавиатурой. На панели клавиатуры расположены индикаторы низкого заряда батареи, работы моторизованного настенного крепления, индикатор изменения высоты прибора и уровня горизонта, а так же индикация работы режима ручного изменения угла наклона осей X и Y.

### Построение линий под углом от 0° и до 90°

С помощью настенного крепления Вы можете изменить угол наклона плоскости от 0° и до 90°, это поможет Вам при монтаже лестниц и скатов крыш.\*

### Настенное крепление с электромеханическим приводом\*

Специальное настенное крепление с электромеханическим приводом позволяет легко вынести рабочую отметку с миллиметровой точностью при помощи пульта дистанционного управления. Построение горизонтальных и вертикальных линий и прямого угла – с Leica Roteo 35 это больше не проблема. Ротационный лазер самостоятельно устанавливается в горизонтальной плоскости, компенсируя собственный наклон в пределах 4,5°. Режим сканирования позволяет улучшить видимость лазерного луча в условиях повышенной освещенности.

### Легкий доступ к лазерной головке

Так как мотор вращения лазерной головки нивелиров семейства Roteo безщеточный, - это позволяет без ущерба для прибора вручную управлять вращением лазера, задавать необходимый сектор, переносить ручную контрольные точки.

### Приемник лазерного излучения с пультом дистанционного управления

В комплекте предоставляется приемник лазерного излучения с интегрированным пультом дистанционного управления RRC350 (Roteo Remote Control) что позволяет работать на улице с высокой точностью и экономит ваше время и деньги.

## Характеристики LEICA ROTEО 35

Технические характеристики LEICA ROTEО 35	
Тип лазера	635 Нм
Класс лазера	2
Диапазон работы с приемником	150 м
Точность построения	±3 мм на 30 м
Диапазон выравнивания	4.5° ± 0.5°
Рабочая t°	-10 +50
Температура хранения	-20 +70
Габариты мм	189x136x208
Вес кг	1.7
Защита от пыли и влаги	IP54
Питание	Ni-Mh аккумулятор
Время работы щелочных батарей, ч	50
Время работы Ni-Cad батарей, ч	160

## Комплектация LEICA ROTEО 35

1.	Прибор Leica Roteo 35 с настенным креплением
----	--

2.	RRC350 приемник/пульт управления
3.	Батарейки для RRC350
4.	Аккумуляторы для Leica Roteo 35
5.	Мишень
6.	Зарядное устройство
7.	Лазерные очки
8.	Настенное крепление
9.	Инструкция

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**