Артикул: 762771

Пр
усл

Описание LEICA RRC350

Приемник лазерного излучения Leica RRC350 предназначен для использования с ротационными нивелирами Leica Roteo на расстоянии до 150 м в сложных условиях освещения. В наличии специальный кронштейн для крепления на штангу. Эргономичный дизайн с дисплеем на передней и задней части приемника для визуализации поиска луча. Имеет визуальные и звуковые сигналы для поиска проекции луча. В дополнение к функционалу модели**Leica R250** имеет интегрированное удаленное управление всеми основными функциями на расстояниях до 30 м.

Для использования с ротационными нивелирами Leica Roteo

Характеристики LEICA RRC350

Технические характеристики LEICA RRC350	
Рабочий диаметр м	150
Расширенное окно приема сигнала мм	30
Градация дисплея	5
Звуковой сигнал	отключаемый, 2 уровня громкости
Применение	для ротационных нивелиров Leica Roteo
Удаленное управление	есть, на расстоянии до 30 м
Дисплей	двойной LCD
Каналов	5
Питание	1 батарея 9В
Дальность действия м	150

Комплектация LEICA RRC350

1.	приемник лазерного излучения
2.	крепление на рейку
3.	Комплект батареек
4.	мягкий чехол

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование