логгер данных температуры

Ра

По

Те
хр

Те
ра

Пи

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ЛОГГЕРА ТЕМПЕРАТУРЫ TESTOSTOR 171-0

Логгер температуры testostor 171-0 в прочном металлическом корпусе со встроенным сенсором. Длительный срок эксплуатации, даже в жестких условиях. Данные могут быть переданы на ПК через интерфейс (опция). Опциональный присоединяемый дисплей дает возможность следить за текущими показаниями измерений на месте.

ОСОБЕННОСТИ ЛОГГЕРА ТЕМПЕРАТУРЫ TESTOSTOR 171-0

- Память логгера до 55000 измерительных блоков
- Возможна DKD калибровка
- Надежная установка с защитой от вмешательства

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛОГГЕРА TESTOSTOR 171-0

- Долгосрочное документирование данных с помощью ИК принтера
- Память логгера до 55000 измерительных блоков
- Возможна DKD калибровка
- Надежная установка с защитой от вмешательства
- Безопасность и сохранность данных даже при полной разрядке батарейки
- Водонепроницаемый, прочный металлический корпус, класс защиты IP68
- Оптический сигнал тревоги, работает от батареи (опция)
- Передача данных через ИК-порт
- Заводской протокол калибровки в комплекте
  Источник: https://www.souz-pribor.ru/catalog/energy_laboratory/izmeriteli-registratory-loggery-temperatury-i-vlazhnosti/testostor-171-0/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESTOSTOR 171-0

Параметр	Значение
Память	55000 изм. блоков
Температура хранения	-40 ... +85 °C
Рабочая температура	-35 ... +70 °C
Элемент питания	Литиевая батарейка
Ресурс батареи	> 5 лет
Габариты	131 x 68 x 26 мм
Вес	305 г
Материал/Корпус	Анодированный алюминий
Тип зонда	NTC
Диапазон измерений	-35 ... +70 °C
Разрешение	0.1 °C
Погрешность	±0.5 °C (-35 ... +39.9 °C)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO STOR 171-0

№	Наименование
1.	Testostor 171-0
2.	Инструкция по применению

№	Наименование
3.	чехол

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83