



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 4610011870668



RC

Описание RGK UL-11

Лазерный нивелир RGK UL-11 – это современный измерительный прибор для эффективного решения многих задач при монтаже натяжных потолков и коммуникаций, электропроводки и розеток, заливке потолков, обработке стен и укладке плитки. Лазерный уровень будет полезен как профессиональным строителям, так и в быту при установке мебели и декорировании интерьера.

RGK UL-11 с высокой точностью $\pm 1\text{мм}$ на 5м - строит две перпендикулярные плоскости (вертикальную и горизонтальную) с развороткой по 110° . С высокой точностью навесить плоскость на нужную поверхность позволяет вращающийся на 360° корпус прибора, оснащённый горизонтальным лимбом и двумя винтами точной наводки. Система самовыравнивания с маятниковым компенсатором устраняет отклонение по горизонтали до 3° , благодаря чему устройство готово к работе сразу после включения.

Построитель плоскостей RGK UL-11 оснащён лазером класса II, достаточно мощным, чтобы обеспечить рабочее расстояние до 20 метров в помещении и до 50 метров – с использованием приёмника лазерного излучения. Благодаря новому качественному лазеру в пределах рабочей дистанции UL-11 обеспечивает поверхности чёткую линию на любой поверхности.

Прибор отличается продуманным управлением: все функции нивелира доступны через три кнопки в верхней части устройства. Трекер нивелира выполнен из металла и обеспечивает устойчивость прибора на любой поверхности. Плавные трекерные винты и встроенный пузырьковый уровень позволяют без проблем вручную выровнять устройство, а лазерный отвес помогает точно установить нивелир на точке измерений.

Характеристики RGK UL-11

Технические характеристики RGK UL-11	
Гор. плоск.	1 (150°)
Вер.плоск.	2
Цвет лазерного диода	красный
Источник питания	4 1,5 В LR6 (AA)
Вес, кг	1.5
Дальность м/м	60
Размеры Д x Ш x В мм	110x200x110
Рабочая $t^\circ\text{C}$	-10 +50
Пыле и влагозащита	IP54
Диапазон самонивелировки \pm°	3

Комплектация RGK UL-11

1.	прибор
2.	чехол
3.	батарейки
4.	инструкция на русском языке