



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 7 (495) 158-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 158 72 37
ЭНЬ RGK UL-41 W MAX

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 4610011870958



То
Ди
те
Кл
за
Пи
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ

Современный лазерный нивелир RGK UL-41 строит четыре вертикальные и одну горизонтальную плоскость с развёрткой 110°. Благодаря поворотной конструкции, горизонтальному лимбу и двум точным винтам наводки лазерный уровень позволяет поворачивать лазер на 360° по горизонтали, исключая необходимость перестановки прибора. Точность построения линии составляет 0,2 мм на 1м, рабочая дистанция достигает 20 метров в помещении и до 50 метров – при использовании приемника излучения, в том числе, и на улице. Мощный лазер II класса, которым оснащён UL-41, обеспечивает построение чёткой, хорошо различимой в пределах рабочей дистанции линии на любой поверхности.

Благодаря оснащению системой самовыравнивания на основе магнитного компенсатора, установка UL-41 не займёт много времени: система автоматически устранил отклонение до 5°. При необходимости точно выровнять прибор помогут винты на трегере и встроенный пузырьковый уровень. Лазерный отвес позволяет точно разместить нивелир на точке измерения. Металлический трегер обеспечивает отличную устойчивость прибора на любой поверхности.

Лазерный нивелир UL-41 выпускается в трёх модификациях:

UL-41 - питание осуществляется от четырёх батареек типа AA, заряда которых хватает на 5 часов работы при использовании всего функционала устройства. UL-41A - оснащена фирменным аккумулятором. Полностью заряженный, он гарантирует работу до 16 часов. UL-41W - помимо аккумулятора снабжена усиленным лазером для работы в ярко освещённых помещениях и обеспечивает чёткий, хорошо различимый луч в любых условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RGK UL-41W MAX

Параметр	Значение
Тип	маятниковый
Точность, мм/м	0.2
Гор. плоск.	1 (110°)
Вер.плоск.	4
Количество лазерных диодов, шт	2
Лазерный диод, нм	635
Класс лазера	2М
Цвет лазерного диода	красный
Проекция лазера	2 горизонтالي, 1 вертикаль, отвес
Источник питания	4x1.5В AA
Время работы от батарей, ч	16
Вес, кг	1.5
Дальность м/м	20/60
Размеры Д x Ш x В мм	110x200x110
Рабочая t°С	-10 +50
Пыле и влагозащита	IP54
Диапазон самонивелировки ±°	3

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный уровень RGK UL-41W - 1шт.
- Переходник - 1шт.
- Аккумулятор (3500 mAh) - 1шт.
- Ремень - 1шт.
- Зарядное устройство - 1шт.
- Отражатель - 1шт.

- Лазерные очки - 1 шт.
- Кейс - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83