



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 833254



Мо

Морозостойкий тахеометр LEICA TS02plus Arctic R500 (5) идеальный для стандартных топографических и строительных задач. LEICA TS02plus R500 оборудован самым точным в классе безотражательным дальномером (500 м), упрощенной клавиатурой и необходимым набором измерительных программ для повседневной работы и имеет самое понятное меню из приборов представленных на рынке

#### Преимущества

- Работает при температуре до -35
- Лучший в классе электронный дальномер
- Рекордное время работы от одного аккумулятора
- Удобное и понятное полевое программное обеспечение Leica FlexLine Plus
- Монохромный дисплей высокого разрешения с подсветкой
- Поддерживаемые форматы: DXF, LandXML и любой пользовательский ASCII- формат
- Система защиты от воровства

Тахеометр Leica TS02plus R500 5 из новой серии Leica FlexLine Plus создан для выполнения геодезических измерений средней точности в условиях пониженных температур. В приборе нашли оптимальное сочетание точность, надежность, эргономичность, удобство использования и современное программное обеспечение. Благодаря понятному интерфейсу и продуманной пошаговой системе управления работать с тахеометрами TS02plus R500 5 сможет даже непрофессионал.

Компания Leica воплотила в TS02plus R500 5 свои лучшие разработки в области производства геодезического оборудования. Легендарная оптика Leica в комплекте с инновационным ПО FlexField Plus (базовый пакет) создают высокопроизводительный прибор для измерений в полевых условиях. Угловая точность, равная 5, и диапазон измерений без отражателя до 500 м позволяют проводить геодезическую съемку с высокой точностью и скоростью.

## Характеристики LEICA TS02plus R500 Arctic (5)

| Технические характеристики LEICA TS02plus R500 Arctic (5) |                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Тип                                                       | геодезический                           |
| Угловая точность                                          | 5                                       |
| Метод определения отсчета                                 | абсолютный, непрерывный, диаметральный  |
| Разрядность дисплея                                       | 1                                       |
| Дальность без отражателя м                                | 500                                     |
| Дальность на отражатель м                                 | 3500 (7500)                             |
| Точность, без отражателя                                  | ± (2 мм +2 ppm)                         |
| Точность, на отражатель                                   | ± (1.5 мм +2.0 ppm)                     |
| Время, на отражатель                                      | 2,4 / 0,8 / <0,15 сек.                  |
| Время, без отражателя сек                                 | 1 сек.                                  |
| Дальность на пленку м                                     | 250                                     |
| Тип компенсатора                                          | Электронный, четырехосевой, отключаемый |
| Диапазон работы                                           | ±4                                      |
| Точность фиксации                                         | 1,5                                     |
| Метод                                                     | Четырехосевая компенсация               |
| Увеличение x                                              | 30                                      |
| Угол поля зрения                                          | 1° 30                                   |
| Подсветка сетки нитей                                     | есть, 5 уровней                         |
| Минимальное фокусное расстояние                           | 1,7                                     |
| Питание                                                   | 1 Li-Ion аккумулятор (Leica GEB221)     |
| Время зарядки ч                                           | 3,5                                     |
| Время работы ч                                            | 20                                      |

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Порты                    | RS232                                                   |
| Bluetooth                | нет                                                     |
| USB                      | нет                                                     |
| Картридер                | нет                                                     |
| Внутренний формат данных | GSI / DXF / LandXML / CSV / настраиваемые ASCII-форматы |
| Операционная система     | Windows CE 5.0 Core                                     |
| Дисплей                  | монохромный 280 x 160, 8 строк по 31 символу            |
| Второй дисплей           | опция (LEICA GTS24)                                     |
| Клавиатура               | стандартная GST24                                       |
| Подсветка                | подогрев и подстетка дисплея и клавиатуры               |
| Внутренняя память        | 24 000 точек, 13 500 измерений                          |
| Треггер                  | LEICA GDF101                                            |
| Тип центрира             | лазерный (5 уровней яркости)                            |
| Точность центрирования   | 1,5 мм на 1,5 м                                         |
| Указатель створа         | нет                                                     |
| Защита от пыли и влаги   | IP55                                                    |
| Рабочая t°С              | -35 +50                                                 |
| Вес кейса кг             | 2.6                                                     |
| Размеры мм               | 173x360x226                                             |
| Вес /ак кг               | 5.1                                                     |
| Производитель            | LEICA                                                   |
| Гарантия                 | 1 год                                                   |

Комплектация LEICA TS02plus R500 Arctic (5)

|     |                                           |
|-----|-------------------------------------------|
| 1.  | Тахеометр Leica TS02plus R500 Arctic (5)  |
| 2.  | Аккумулятор GEB221 (1200+; 4.4Ач, Li-Ion) |
| 3.  | Зарядное устройство GKL311                |
| 4.  | Треггер GDF101 (без центрира)             |
| 5.  | Адаптер GHT196 (GHM007)                   |
| 6.  | Рулетка GHM007 (измерение высоты)         |
| 7.  | Кабель GEV267 данных (2м)                 |
| 8.  | Ремни GDZ66 (для кейса, 2 шт.)            |
| 9.  | руководство пользователя                  |
| 10. | свидетельство о поверке                   |