



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
00 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 780877



Lei
да

Описание LEICA TS15 I R400 (1)

Данный прибор снят с производства, взамен ему LEICA TS16 I R500 (1)

Leica Viva TS15 I R400 (1") автоматизированный тахеометр с широкоугольной фотокамерой, быстрым поиском отражателя (PowerSearch) и безотражательным дальномером 400 м, оснащены уникальной функцией быстрого поиска отражателя – PowerSearch, благодаря которой пользователь может удаленно навести тахеометр на отражатель нажатием одной кнопки.

Преимущества

- Лучший дальномер в классе 1 мм + 1.5 ppm
 - RS232, Bluetooth®, USB mini AB OTG
 - Сенсорный TFT-дисплей с LED подсветкой 640 x 480 pixel (VGA)
 - Подогрев дисплея и клавиатуры от - 5°C
 - Опционально интегрирована GNSS система для работы в режиме SmartStation
 - В комбинации с контроллером CS10/CS15 поддерживается дистанционное управление съемками
- Новейшее поколение тахеометров Leica Viva TS переворачивает представление о методах ведения геодезической съемки. Наивысшая скорость измерений и современные технологии визуализации и передачи данных, а также дополнительные прикладные программы и возможности делают тахеометры серии Viva наиболее производительными геодезическими инструментами на сегодняшний день.

Данные сохраняются в памяти устройства. Память может быть внутренней или может использоваться SD-карта памяти. Для передачи данных, также можно использовать USB-накопители данных.

Пользовательским интерфейсом можно пользоваться как с помощью клавиатуры, так и сенсорного дисплея, оснащенного специальным пером. Принципы работы с клавиатурой и сенсорным дисплеем одни и те же, за исключением процедуры выбора и ввода информации.



Характеристики LEICA TS15 I R400 (1)

Технические характеристики LEICA TS15 I R400 (1)	
Рабочая t °C	-20 +50
Вес кг	5.8
Угловая точность	2
Тип прибора	инженерный автоматизированный
Безотражательные измерения (дальность измерений) м	400
Безотражательные измерения (точность измерений)	2 мм +2 ppm
Безотражательные измерения (время измерений) сек	3
Измерения расстояний на отражатель м	3500
Измерения расстояний на отражатель (точность измерений)	1 мм +1,5 ppm
Лазерный створочный указатель (EGL)	Есть
Тип компенсатора	4-х осевой компенсатор
Зрительная труба (увеличение)	30x
Питание (время работы) ч	14
Встроенное ПО (полевое программное обеспечение)	LEICA SmartWorx Viva TS

Дисплей	Цветной сенсорный, 640x480 pxl (VGA)
Клавиатура	буквенно-цифровая 12 кл + 12 кл функциональных + 12 вспомогательных
Подсветка	с одной стороны
Лазерный центрир (точность)	1.5 мм на 1.5 м
Защита от пыли и влаги	IP55

Комплектация LEICA TS15 I R400 (1)

1.	точный треггер GDF321
2.	2 аккумулятора GEB221
3.	портативное ЗУ GKL211 с кабелем для авто-прикуривателя
4.	карта памяти MSD1000
5.	кабель USB-mini
6.	рулетка GHM007 с креплением GHT196 на штатив
7.	кейс с ремнями GDZ66

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83