



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 236-6111
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК (800) 330-7000
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Шолоховского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

АН-856 — анемометр цифровой



Ди
То
Те
ра
Пи
Ра
Ве

Описание ПрофКиП Циклон-856 — анемометр цифровой

НАЗНАЧЕНИЕ АНЕМОМЕТРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП ЦИКЛОН-856

Цифровой анемометр ПрофКиП Циклон-856 позволяет измерять скорость ветра, объем и температуру воздушного потока. Анемометр этой модели может производить вычисления с данными при измерениях. Прибор имеет встроенный процессор за счет которого измерения обладают особой точностью, а показания носят интеллектуальный характер. Сфера применения электронного анемометра очень широка. Кондиционирование, вентиляция и отопление - это не полный перечень применения анемометра. ПрофКиП Циклон-856 используется в природоохранной сфере, метеорологии, охране труда, энергосбережении, сельском хозяйстве, швейном и химическом производствах. Анемометр обладает скоростным USB интерфейсом, который обеспечивает возможность подключения к ПК.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА АНЕМОМЕТРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП ЦИКЛОН-856

- Компактные размеры и маленький вес
- Измерение скорости и температуры воздушного потока
- Выносной лопастной датчик
- USB-интерфейс
- Память на 500 значений

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНЕМОМЕТРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП ЦИКЛОН-856

Измерение скорости ветра	
Диапазон измерений	0.3 м /с ... 45 м /с
Разрешение	0.1 м /с
Погрешность	±3% ±0.1
Единицы измерения	м /сек, футы /мин, узлы, км /час, мили /час
Измерение объема потока воздуха	
Диапазон измерений	0 м³ /мин ... 999900 м³ /мин
Измерение температуры воздушного потока	
Диапазон измерений	0°C ... 45°C
Точность	±2°C
Функции	
Выбор единиц измерения	°C /°F
Память	500 значений
Определение минимального и максимального значений	
Вычисление среднего значения	
Индикация разрядки батареи	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ АНЕМОМЕТРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП ЦИКЛОН-856

- Дисплей: комбинированный ЖК с подсветкой
- Тип датчика: лопастной, выносного типа
- Интерфейс: USB
- Питание: батарея 9 В
- Габаритные размеры: 175x165x50 мм
- Вес: 0.28 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АНЕМОМЕТРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП ЦИКЛОН-856

Наименование	Количество
Анемометр цифровой ПрофКиП Циклон-856	1 шт.
Жесткий кейс для переноски	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Программное обеспечение	1 шт.
-------------------------	-------

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНЕМОМЕТРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП ЦИКЛОН-856

Параметр	Значение
Измерение скорости ветра	
Диапазон измерений	0.3 м /с ... 45 м /с
Разрешение	0.1 м /с
Погрешность	±3% ±0.1
Единицы измерения	м /сек, футы /мин, узлы, км /час, мили /час
Измерение объема потока воздуха	
Диапазон измерений	0 м3 /мин ... 999900 м3 /мин
Измерение температуры воздушного потока	
Диапазон измерений	0°С ... 45°С
Точность	±2°С
Функции	
Выбор единиц измерения	°С /°F
Вычисление среднего значения	Есть
Определение минимального и максимального значений	Есть
Индикация разрядки батареи	Есть
Общие данные	
Дисплей	ЖК с подсветкой
Тип датчика	Лопастной, выносного типа
Питание	Батарея 9В
Габаритные размеры	170 x 160 x 49 мм
Вес	0.24 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП ЦИКЛОН-856

№	Наименование	Количество
1	Анемометр цифровой ПрофКиП Циклон-856	1
2	Жесткий кейс для переноски	1
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Программное обеспечение	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83