# й компаратор/насос давления Fluke MPG2-H

Ре
20(

## ОСОБЕННОСТИ FLUKE MPG2-H

- Вручную задает и регулирует давление между атмосферным давлением и давлением в 7 или 21 МПа;
- Двухканальная конфигурация для установки и регулирования дифференциального давления;
- Хорошо подходит в качестве механизма регулирования давления в системах проверки средств измерения;
- Идеально подходит для работы с газовым грузопоршневым манометром PG7000 Gas Operated Piston Gauge или эталонным монитором давления RPM4 Reference Pressure Monitor.

**Регулятор MPG2-H** – компактное, простое в использовании и экономичное устройство для ручного генерирования и регулировки давления от атмосферного до 200 МПа в системах, где требуется прецизионная регулировка давления.

**Регулятор MPC2-H** очень хорошо подходит в качестве компонента для генерирования и регулировки давления в системах проверки средств измерения, использующих цифровой или аналоговый индикатор давления в качестве эталона. Он также идеально подходит для работы с масляными грузопоршневыми манометрами.

**Регулятор MPG2-H** – стандартный выбор способа ручного генерирования и регулировки давления в системе с высокопроизводительным масляным грузопоршневым манометром PG7302 компании Fluke Calibration, где не требуется бустерной или автоматической регулировки давления

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLUKE MPG2-H

| Общие технические характеристики регулятора MPG2-H | | |
|---|---|---|
| | MPG2-H | MPG2-H-HV |
| **Максимальное давление** | 200 МПа | 100 МПа |
| **Рабочий объем камеры** | 3 куб. см | 7 куб. см |
| **Емкость резервуара** | 300 куб. см | 300 куб. см |
| **Диагностические соединения** | DH500 (эквивалентно AE F250C, HIP HF4 и др.) | |
| **Масса** | 10 кг | |
| **Габариты (Ш x В x Д)** | 400 X 136 X 300 мм | |
| **Рабочая жидкость** | Любое некоррозионное масло, вода, смесь воды со спиртом. Осведомляйтесь о возможности | |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование