ьный манометр Fluke 2413

Ди
вы

НАЗНАЧЕНИЕ FLUKE 2413

Датчик перепада давления имеет две камеры давления, разделенные тонкой металлической диафрагмой. Разница в давлении между двумя камерами вызывает искривление диафрагмы, которое и фиксирует цепь линейного дифференциального трансформатора. Выходной сигнал линейного дифференциального трансформатора отображается на индикаторе.

Дифференциальный манометр модели **2413** предназначен для физического разделения сред и обеспечивает степень неуверенности в процессе измерений не выше 5 миллионных долей (ppm).

ОСОБЕННОСТИ FLUKE 2413

- Высокая эффективность, низкая стоимость;
- Изоляция диафрагмы обеспечивает физическое разделение между разными средами;
- Максимальное количество ошибок – 5 миллионных долей;
- Модель 2413 предназначена для давления до 103,4 МПа;
- Модель 2417 подходит для давления до 275,8 МПа;
- Устройство совместимо практически с любыми некоррозионными газами и жидкостями;
- Экономия времени при перекрестной калибровке поплавков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLUKE 2413

Модель 2413	
Рабочее давление	103,4 МПа
Точность	5 ppm или 70 Па, дифференциальное давление, в зависимости от того, какое значение больше
Чувствительность	Переменная от 1,4 до 7 Па
Избыточное давление	103,4 МПа в любую сторону
Температурный диапазон	От 5 до 70 °C
Материал	Элемент выполнен из нержавеющей стали серии 400
Фитинги	гнездо 1/4 дюйма для подключения актоклава
Объем верхней камеры	29,5 см³
Объем нижней камеры	0,6 см³
Индикатор	
Тип	Аналоговый измерительный прибор
Потенциометры для нулевой мощности и мощности с регулировкой увеличения	115/230 В перем. тока, 50/60 Гц

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование