Описание Kane 940 NO2

Портативный (компактный, переносной) газоанализатор Kane 940 пришел на смену популярной модели KM900.
Электронный газоанализатор с автономным питанием. Предназначен для проверки, оперативной настройки и обслуживания котлов, печей, газовых турбин, горелок, дизельных установок, работающих на газе и мазуте, а также для контроля выбросов NOx, **NO2** и SO2.

Особенности:
• компактный и легкий в применении
• большой дисплей, непрерывно отображающий 8 различных параметров
• инфракрасный порт для передачи данных на принтер, RS232
• аккумулятор с продолжительным сроком эксплуатации
• в памяти сохраняется до 200 результатов измерений

Измеряет:
• измерение O2, CO, NO, SO2 в дымовых газах
• давление в газоходах
• температуру дымовых газов

Расчитывает:
• содержание NOx, CO2
• соотношения CO/CO2
• коэффициент эффективности сжигания топлива (к.п.д.)
• тепловые потери
• коэффициент избытка воздуха(lambda)

В стандартный комплект поставки входят:
• электронный блок с датчиками **O2, CO, NO, NO2**
• датчики давления и температуры
• гибкий шланг 5 м
• газоотборный зонд 1000мм (600°C)
• пылезащитный фильтр (5 шт.), уловитель влаги
• зарядное устройство
• аккумулятор
• сумка

Дополнительно комплектуется:
• датчик SO2(0...5000ppm)

• инфракрасный принтер

• датчик NO2 (с июля 2015 г.)

• газоотборный зонд 300 мм

Срок гарантии — 12 месяцев

Характеристики Kane 940 NO2

Технические характеристики Kane 940 NO2	
Рабочая t °C	0 +40
Габариты, мм	200x45x90
Вес, кг	1
Изм. диапазон	+600°C или +1100°C
Питание	встроенный аккумулятор
Зонды Kane 940 NO2	
Измеряемая величина	нет

Комплектация Kane 940 NO2

1.	Kane 940 анализатор газов с датчиками O2, CO, NO

2.	Датчик давления и температуры
3.	Зонд отбора пробы (1000 мм, Тмакс 600°С)
4.	Гибкий шланг (5 метра)
5.	Пылезащитный фильтр (5 штук)
6.	Зарядное устройство
7.	Аккумулятор
8.	Кейс
9.	Инструкция пользователя

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83