



## Описание Fluke TIS10 9HZ

Инфракрасный тепловизор с разрешением 80X60 с D:S 128:1 для промышленного и коммерческого применения производительной серии Fluke, с помощью запатентованной технологии видимого контекста IR-fusion позволяет смешивать изображение видимого спектра с инфракрасным "картинка в картинке", легко определяя проблему наряду с ее расположением на полученном снимке с разрешением в 5МП. Высококачественное инфракрасное изображение достигается благодаря использованию изготавливаемых с помощью алмазного реза германиевых линз.



- Высокий уровень детализации, определяющий степень качества изображения, подходит для определения конкретных проблем. Смотрите подробности с D:S 128:1.
- Нерегулируемая фокусировка, минимальное расстояние фокусировки 0,45 м.
- Увеличенная до 4 Гб встроенная память с дополнительным слотом для micro-SD карты до 4 Гб для еще более надежного хранения и управления изображением.
- Сменный интеллектуальный аккумулятор с современным LED-индикатором уровня зарядки. Зарядка производится непосредственно в устройстве (отдельное зарядное устройство в комплект не входит).
- Ресурс аккумулятора более четырех часов.
- 3,5 дюймовый ударопрочный дисплей с ландшафтным изображением, позволяющий видеть измеряемый объект на мониторе 320 × 240, что на 33% больше 3-х дюймового монитора с функцией записи и воспроизведения информации с технологией IR-PhotoNotes™ и записи голосовых заметок.
- Эргономичный и надежный корпус, позволяющий провести проверку за короткий срок даже одной рукой
- Уровень и диапазон: Плавное автоматическое и ручное масштабирование.
- Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами: Да.
- Быстрая автоматическая смена масштаба в ручном режиме: Да.
- Минимальный диапазон (в ручном режиме): 2,5 °С.
- Минимальный диапазон (в автоматическом режиме): 5 °С.
- Встроенная цифровая камера (видимый диапазон): 5 МП.

## Характеристики Fluke TIS10 9HZ

Технические характеристики Fluke TIS10 9HZ	
Матрица	80 x 60
Поле зрения °	35,7 × 26,8
Термочув.мк	≤ 0,15 °С при 30 °С
t диапазон °С	-20 +250
Спектр. диал μm	7.5...14
Класс защиты	IP54
Вес кг	0.72-0.77
Точность °С/%	+2
Изображение / видео хранения	bmp, jpg
Дисплей	320 X 240

Частота кадров Гц	9
Госреестр	Да

## Комплектация Fluke TIS10 9HZ

1.	1 литий-ионный аккумулятор
2.	Кабель USB
3.	Краткое руководство

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**