



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

**6050**  
ОФИС В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**

My



## Описание KYORITSU KEW 6050

RCD измерение: Номинальное напряжение:

230В AC +10% -15% (50 Гц)

Диапазон токов срабатывания УЗО:

×1/2:10, 30, 100, 300, 500, 1000мА

×1:10, 30, 100, 300, 500, 1000мА

×5:10, 30, 100 мА

Макс. время срабатывания:

×1/2, ×1, DC:1000 мс

×5, DC(500 мА) и ×1(1000 мА):200 мс

Быстрое срабатывание:

150 мА (длительность 50 мс)

Автотестирование:

Пилообразное нарастание от 20% через 10% до 110% от выбранного тестового тока

Погрешность: ±8% от тестового тока при 230В ±1% для времени срабатывания

Измерение тока короткого замыкания: Диапазон измерения:

200/2000/20000 А

Номинальное напряжение:

230В AC +10% -15% (50 Гц) (диапазон 2000/20000А)

230В и 400В AC +10% -15% (50 Гц) (диапазон 200А)

Тестовый ток:

3А (диапазон 2000/20000А)

15 мА (диапазон 200А)

Погрешность: Зависит от величины сопротивления цепи

- Управление микропроцессором для наибольшей точности измерений
- Индикация величины напряжения в сети при измерении сопротивления петли фаза - ноль
- Индикация правильности подключения измерительных проводов к исследуемой цепи
- Автоматическое отключение прибора в случае перегрева внутренних схем
- Низкое значение тестового тока позволяет избежать срабатывания УЗО
- Позволяет испытывать УЗО разных типов ( тип А, AC, S )
- Позволяет тестировать УЗО, чувствительные к постоянному току
- Автоматическое сохранение данных на дисплее до следующего измерения
- Сохранение измеренных данных в памяти прибора для дальнейшей передачи их в компьютер
- Выбор начальной фазы тестового тока
- Выбор предела напряжения прикосновения
- Низкий потребляемый ток ( около 800 измерений )
- Индикация разряда питающих батарей
- Автоматическое отключение прибора после окончания измерений
- Ремень и сумка для переноски прибора и принадлежностей

Аксессуары: Кабель с зажимами KEW 7121А для KEW 4116А / KEW 4118А / KEW 4120А / KEW 6050 / KEW 6200 / KEW 6202 / Кабель питания KEW 7125 для KEW 6050 / KEW 6200 / KEW 6202 / USB Адаптер с программным обеспечением "KEW Report" 8212-USB для KEW6010В / KEW6050 / KEW4106 / KEW6016

## Характеристики KYORITSU KEW 6050

| Технические характеристики KYORITSU KEW 6050 |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Питание                                      | R6 или LR6 1.5 В × 8 |
| Размеры, мм                                  | 186 × 167 × 89       |
| Вес кг                                       | 0,980                |

