



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

1110
ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Тестер KYORITSU



Описание KYORITSU KEW 1110

Тестер KEW 1110

Постоянное напряжение: 0,3В (16,7кОм/В) 3% от полной шкалы 3/12/30/120/300/600В (20кОм/В) 3% от полной шкалы

Переменное напряжение: 12В (9кОм/В) 4% от полной шкалы 30/120/300/600В (9кОм/В) $\pm 3\%$ от полной шкалы

Постоянный ток: 60мкА/30/300мА $\pm 3\%$ от полной шкалы

Сопротивление: 3/30/300кОм $\pm 3\%$ от полной шкалы

Звуковая прозвонка: Есть

Источник питания: R6P(AA) (1,5В)х2, 6F22(9В)х1

Габаритные размеры: 94х140х39 мм

Масса: 280г.

Аксессуары: Датчик температуры KEW 7060 для KEW 1106 / KEW 1110 / KEW 2608A

- Высокая чувствительность 20кОм/В при постоянном токе;
- Переключатель полярности;
- Противоударный (при падении с высоты до 1м), для применения в агрессивных средах;
- Измеряет переменное напряжение в линиях до 600В (защищен 600В плавким керамическим предохранителем, во избежании случайных перегрузок);
- Жесткий пылезащищенный предохраняющий футляр в стандартной комплектации;
- Функция прозвонки, проверки батареи, измерения температуры.
- Аксессуары: 7066 (измерительные провода, инструкция по эксплуатации, батарея, плавкий предохранитель F 500 мА/ 600 В, переносная сумка)
- Дополнительно: 7060 (измеритель температуры)

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83