



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

KT170
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ук

Описание KYORITSU KEW KT170

KEW KT170 предназначен для измерения напряжения переменного тока и напряжения постоянного тока; тестируется вплоть до 690В по светодиодам.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ KEW KT170:

- Соответствует требованиям последних стандартов IEC 61243 и IEC 61010;
- Новейшая конструкция;
- Большие и яркие светодиоды - величины видны в темноте;
- Эргономичный дизайн аппарата, который хорошо лежит в руке;
- Две функции - измерение без батареи и самотестирование (включаются все светодиоды);
- Провода для подключения к прибору выдерживают неблагоприятные условия окружающей среды при низкой температуре;
- Встроенная подсветка (белый светодиод);
- Автоматическое включение/выключение питания;
- Звуковая индикация;
- Различные тестовые наконечники, Ø 2 мм или Ø 4 мм;
- Защитная крышка наконечника сохраняет присоединение колпачков;
- IP65 (IEC 60529).

Характеристики KYORITSU KEW KT170

Параметр	Значение
Проверка напряжения	
Диапазон значений напряжения	12...690 В AC (переменный ток) /DC (постоянный ток)
Номинальное напряжение	12/24/50/120/230/400/690 В AC (переменный ток) (16...400 Гц), DC (постоянный ток) (±)
Допуск (Пороговое напряжение)	Загорается при более чем: 7±3 В (светодиод на 12 В) 18±3 В (светодиод на 24 В) 37,5±4 В (светодиод на 50 В) 75%±5% от номинального напряжения (светодиод на 120/230/400/690 В)
Время отклика	< 0,6 с при 100% от каждого номинального напряжения
Пиковый ток	< 3,5 мА (при 690 В)
Режим измерения	30 секунд ON (продолжительность работы) 240 секунд OFF (время восстановления)
Однополюсное тестирование фазы	
Диапазон значений напряжения	100~690 В AC (переменный ток) (50/60 Гц)
Тест на чередование фаз	
Система	Трехфазная 4-проводная система 200~690 В междуфазное напряжение AC (переменный ток) (50/60 Гц)
Диапазон фазы	120±5 градусов
Тестирование цепей на обрыв	
Диапазон обнаружения	0~400 кΩ+50%
Испытательный ток	Примерно 1,5 мкА (батарея 3 В, 0Ω)
Общие характеристики	
Диапазоны рабочих температур и влажности	-15~55°C, относительная влажность макс. 85% (без конденсации влаги)
Диапазоны температур и влажности при хранении	-20~55°C, относительная влажность макс. 85% (без конденсации влаги)

Параметр	Значение
Применимые стандарты	IEC 61243-3, IEC 61010-1, IEC 61010-031, IEC 61557-7 CAT.III 690V / CAT.IV 600V Степень загрязнения 2
Класс IP	IP65 (IEC 60529)
Источник питания	LR03 (AAA) 1.5V×2
Размеры	246(длина)×64(ширина)×26(глубина) мм
Масса	190 г (вместе с батарейками)

Комплектация KYORITSU KEW KT170

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель напряжения KEW KT170	1
2.	Элемент питания LR03 (AAA) 1.5V	2
3.	4-миллиметровые металлические наконечники KTA01	2
4.	4-миллиметровые резиновые колпачки KTA02	2
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83