



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

8121
ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Клещевой адаптер для измерения



Описание KYORITSU KEW 8121

Клещевой адаптер для измерения тока KEW 8121

Диаметр измеряемого проводника: макс. Ø24 мм

Номинальное напряжение: AC 100A

Выходное напряжение: AC 500мВ/100А (AC 5мВ/А)

Погрешность: $\pm 2,0\% \pm 0,3$ мВ (50/60 Гц)

$\pm 3,0\% \pm 0,5$ мВ (40~1 кГц)

Диапазон температуры и относительная влажность: 0 ~ 40 °С, Относительная влажность: 85% (без образования конденсата)

Выходное полное сопротивление: около 9.5 Ом

Габаритные размеры: 97 x 59 x 26 мм

Вес: около 150 г.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83